

SCHEDA PRODOTTO

Guanti antifreddo spalmati in Lattice

4460043870 - 1600YB-8
4460043880 - 1600YB-9
4460043890 - 1600YB-10

Codice: GIG1600YB

Data: Febbraio 2020

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 1 di 4



COLDGRAB

Nome commerciale:

GIG1600YB

Tipologia:

Guanto antifreddo a 5 dita con forma anatomica (destra/sinistra), supporto in filo continuo senza cuciture in Lycra e Acrilico colore giallo, spalmatura su palmo e dita in lattice colore nero, polsino elasticizzato. I guanti Coldgrab® sono realizzati in speciale fibra termica in grado di proteggere l'utilizzatore da condizioni di estremo freddo (fino a -50°C). La speciale realizzazione in filo continuo rende i guanti più resistenti all'usura e alle eventuali lacerazioni.

Fabbricante:

RAYS SPA

Via Francesco Crispi, 26

60027 Osimo (AN) - Italia

Codice prodotto:

GIG1600YB + TAGLIA

Marcatura CE:

Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI.

SCHEDA PRODOTTO

Guanti antifreddo spalmati in Lattice

4460043870 - 1600YB-8
4460043880 - 1600YB-9
4460043890 - 1600YB-10

Codice: GIG1600YB

Data: Febbraio 2020

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 2 di 4

Destinazione d'uso: Questi guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): logistica, raccolta rifiuti, impianti di refrigerazione e raffreddamento, stoccaggio di beni deperibili, manutenzione pubblica, lavori di costruzione all'aperto.

Colore: giallo/nero.

Dimensioni del dispositivo: EN 420:2003+A1:2009

TAGLIA	8 L	9 XL	10 XXL
Lunghezza minima (mm)	240	250	260
Circonferenza della mano (mm)	203	229	254
Lunghezza della mano (mm)	182	192	204

TAGLIA	CODICE ARTICOLO	CODICE A BARRE
8	GIG1600YB-08	8057014181852
9	GIG1600YB-09	8057014181869
10	GIG1600YB-10	8057014181876

Confezionamento: 1 paio/cavallotto con foro Euro, 120 paia/cartone.

SCHEDA PRODOTTO

Guanti antifreddo spalmati in Lattice

4460043870 - 1600YB-8
4460043880 - 1600YB-9
4460043890 - 1600YB-10

Codice: GIG1600YB

Data: Febbraio 2020

Edizione 1, Revisione 0

Pag. 3 di 4

CERTIFICAZIONI E TEST: FUNZIONI / LIVELLI PROTETTIVI

Requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/425	Dispositivo di Protezione Individuale di II Categoria		
 EN 420:2003+A1:2009 Requisiti Generali	Il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza. Destrezza 5		
 EN 388:2016 Guanti di protezione contro i rischi meccanici	TIPI DI PROTEZIONE	LIVELLO RISCONTRATO	RISCHI MECCANICI
	Abrasione	2	
	Taglio	2	
	Strappo	4	
	Perforazione	1	
	Taglio TDM	X	
 EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo	TIPI DI PROTEZIONE	LIVELLO RISCONTRATO	RISCHI TERMICI
	Resistenza al freddo convettivo	0	
	Resistenza al freddo da contatto	2	
	Impermeabilità all'acqua	0	

SCHEDA PRODOTTO

Guanti antifreddo spalmati in Lattice

4460043870 - 1600YB-8
4460043880 - 1600YB-9
4460043890 - 1600YB-10

Codice: GIG1600YB	Data: Febbraio 2020	Edizione 1, Revisione 0	Pag. 4 di 4
-------------------	---------------------	-------------------------	-------------

Marcatura del DPI:

sul dorso del guanto vengono indicate seguenti informazioni:

- Marchio
- Codice articolo
- Taglia indicata in numero
- Marcatura CE
- Pittogramma Nota Informativa 
- Pittogramma EN 388 con livelli di prestazione certificati 
- Pittogramma EN 511 con livelli di prestazione certificati 

Avvertenze: prima di ogni utilizzo, controllare che i guanti siano in perfette condizioni; qualora non fossero integri procedere alla loro sostituzione. Non utilizzare con prodotti irritanti e corrosivi. Indossare i guanti con mani asciutte e pulite.

Condizioni specifiche di conservazione: conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità. Conservare i guanti in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare.

Sostanze allergeniche: Prodotto contenente lattice che può causare patologie allergico-irritative in soggetti a rischio.

Smaltimento: i guanti usati potrebbero essere contaminati con agenti infettivi o altri materiali rischiosi. Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate in conformità con le normative nazionali vigenti.

RAYS S.p.A.
Products specialist
Safety Division