

Meccanocar – Scarpa antinfortunistica Gym – cod. da 517 00 10100 a 517 00 10210.



Calzatura ergonomica alta S3 in pelle fiore Nubuck IDROTECH® WRU con uno spessore di 1,8-2,0 mm. Dotata di fodera in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente, linguetta morbida, foderata e imbottita. Interamente METAL FREE.

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568.

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568.

SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC.

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica.

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con EN ISO 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica).

Ideale per Logistica ed industria leggera, Componentistica ed automotive, Carpenteria metallica e del legno, Aree ESD.

Taglia 36-47 Peso scarpa Tg 42 gr. 540.