

meccanocar Sandalo di sicurezza Lima S1P

517 00 00430-Tg. 36 – 517 00 00435-Tg. 37 – 517 00 00440-Tg. 38
517 00 00445-Tg. 39 – 517 00 00450-Tg. 40 – 517 00 00455-Tg. 41
517 00 00460-Tg. 42 – 517 00 00465-Tg. 43 – 517 00 00470-Tg. 44
517 00 00475-Tg. 45 – 517 00 00480-Tg. 46 – 517 00 00485-Tg. 47

Sandalo, in pelle scamosciata spessore 1,8-2,0 mm. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione. Chiusura con nastro a strappo. CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

Puntale 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568. Lamina in tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568. Suola ergo safe in poliuretano bidensità antistatica, resistente all'idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC. Sottopiede 2000, bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, soletta assorbente, antistatica, traspirante e antiscivolo.

La calzatura soddisfa il requisito in accordo con IEC 61340-4-3: 2001 per la resistenza elettrica ESD class 3 (calzatura dissipativa elettrica).

Taglie disponibili: 36-47. Peso scarpa Tg 42: gr. 480.



CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD CLASS 3



CLASS 3

