



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Gel abrasivo extra mordente per polycarbonato-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
09/02/2010

meccanocar 411 00 18020-4650

Gel abrasivo extra mordente per polycarbonato

DESCRIZIONE

Gel abrasivo extra mordente studiato appositamente per la lucidatura di parti in polycarbonato e materie plastiche in genere. Permette la rimozione di graffi superficiali e ripristina la lucentezza originaria.

Utilizzato per il nostro kit ripristino fari codice 411 00 18010-4645, permette la rimozione dei segni di levigatura grana 2500 e prepara la superficie alla lucidatura finale con gel lucidante.

Non contiene prodotti petroliferi, siliconi o abrasivi minerali. Non scalda la superficie lavorata, non lascia aloni, è diluibile con acqua all'occorrenza. Si applica facilmente, non secca, non sfarina, si toglie in un attimo senza sporcare plastiche e guarnizioni.

Si consiglia l'applicazione con tampone in resina di tipo duro, tipo il nostro codice 342 01 02210-75/D.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	pasta fluida
Colore:	bianco
Odore:	caratteristico
Punto di infiammabilità:	> 100 °C
Viscosità:	1500 mm ² /s
Peso specifico:	1440 g/L +/- 30 g
Valore del pH:	neutro