



U-Primer 130

Primer per Vetro e Cristalli

Meccanocar 4110012950 - Primer vetro monouso

Descrizione

U-Primer 130 è un promotore di adesione specificatamente formulato per i vetri dei veicoli creando una barriera contro i dannosi raggi UV, assicura la completa protezione dell'adesivo sottostante e ne migliora le prestazioni adesive.

Preparare in maniera ottimale la superficie prima di applicare il prodotto.

U-Primer 130 migliorare l'adesione dei collanti e dei sigillante su vetro, vetro rivestito in ceramica e su plastiche e metalli in genere.

Dati Tecnici

Aspetto	Liquido
Colore	Nero
Odore	Caratteristico
Natura chimica	Promotore d'adesione a base di Polyisocyanates
Tipologia di reazione	Umidità
Peso Specifico [g/cc]	0,95 ± 0,02
Contenuto solido	30 ÷ 35 %
Tempo di asciugatura [min] (23°C e 50% u.r.)	10
Temperatura di Applicazione [°C]	da +10 a +35
Confezioni	STANDARD - Flacone di ALU da 30 ml: 25 Pz/scatola - Flacone di ALU da 250 ml: 12 Pz/scatola
Vita e conservazione prodotto	- 12 mesi nella confezione originale. Temperatura di conservazione tra 5°e 25°C in locale fresco e asciutto. <i>Il prodotto è infiammabile</i> ; tenere lontano da fonti di calore, conservare in un area asciutta e ben ventilata nella sua confezione originale.



U-Primer 130

Primer per Vetro e Cristalli

Meccanocar 4110012950 - Primer vetro monouso

Applicazione

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e senza polvere o grassi.

L'applicazione di **U-Primer 130** deve avvenire dopo la completa pulizia dell'area da incollare con **U-Cleaner Activator**. Agitare la bottiglia prima dell'applicazione (almeno 1 minuto) fino a che non scompare il rumore della pallina di metallo all'interno della stessa.

Applicare il prodotto con un attrezzo di feltro, un pennello o a spruzzo. Chiudere immediatamente la bottiglia dopo l'uso, il prodotto evapora velocemente e si deteriora. Assicurarsi che **U-Primer 130** sia completamente asciutto prima di procedere con la stesura dell'adesivo.

Misure di Protezione Personali

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se entra a contatto con la pelle, rimuovere immediatamente e lavare con acqua e sapone.

Informazioni Generali

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. PIGAL spa si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO