

meccanocar 443 00 55650-1390 – 12X0,6
443 00 55655-1395 – 15X0,8
Reggia in polipropilene per uso manuale

Nastro di reggia in polipropilene (PP) economica e molto pratica da usare nelle soluzioni di imballaggio per l'industria e l'artigianato. Garantisce alti livelli di tenacità ed il massimo dell'affidabilità. Prodotto riciclabile al 100%, può essere smaltita facilmente da tutti i consumatori ed i clienti finali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ➤ Materiale impiegato: | Polipropilene isostatico |
| ➤ Tipo reggia: | Per utilizzo con tendireggia manuali |
| ➤ Peso specifico: | 0,91 g/cm ³ |
| ➤ Resistenza: | 28-35 Kg/mm ^q |
| ➤ Resistenza a trazione: | 12 mm; 150 Kg
15 mm; 340Kg |
| ➤ Allungamento: | 10-15% |
| ➤ Temperatura di esercizio: | Da -20°C a +60°C |
| ➤ Recupero elastico: | 90-95% |
| ➤ Tolleranza sui dati dichiarati: | +/- 5% |

Fornita su bobine con anima diametro interno 392 mm, lunghezza 2500 metri per la larghezza 12 mm, 1500 metri per la larghezza 15 mm. Colore nero.