



meccanocar 443 00 56880-1793-Spurgafreni elettrico 12V

Utensile pratico e funzionale, estremamente affidabile, è particolarmente indicato per impianti frenanti auto con sistema ABS e ESP.

Utensile carrellato per un pratico utilizzo e trasporto.

Necessita di un solo operatore per gestire l'operazione.

Non necessita di aria compressa, si collega direttamente alla batteria del mezzo!

Da utilizzarsi esclusivamente con oli sintetici tipo DOT 3/4/5/5.1, l'utilizzo di oli minerali danneggerebbe irrimediabilmente le membrane interne dell'attrezzo rendendolo inutilizzabile.

Fornito di serie con bottiglia da 1 L per olio di recupero e tappo adattatore a 90°.

Il tappo adattatore copre l'80% del circolante.

Per concessionarie e officine auto.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 10 ÷ 14 Vcc con cavo bipolare mt. 3,0 con pinze.
- Assorbimento tipico a 12,7 Vcc: 1,5 Acc.
- Litri/Minuto 0,80 a 1,5 Bar.
- Pressione massima di esercizio 2,7 Bar.
- Riserva olio 10lt con sensore di minima riserva.
- Comandi:
 - a) Interruttore ON / OFF
 - b) Regolazione pressione
- Protezioni:
 - a) Termica autoripristinante su motore pompa.
 - b) Fusibile su alimentazione generale.
 - c) Protezione per inversione di polarità con allarme sonoro.
 - d) Protezione per evitare il funzionamento senza olio con allarme sonoro.
- Visualizzazioni:
 - a) Tasto ROSSO interruttore ON-OFF, spurgafreni acceso.
 - b) Manometro per indicazione pressione di uscita olio.
- Contenitore:
 - a) Struttura esterna in acciaio inox, serigrafato con inchiostro a forno.
 - b) Maniglia per il trasporto cromata.
 - c) Struttura interna in acciaio zincato.
 - d) Ruote in plastica.
- Dotazione:
 - a) Tubo di collegamento al veicolo lungo 4mt. Con attacco rapido autochiudente.
 - b) Barattolo di recupero olio da 1L.
 - c) Tappo universale (europeo) con attacco aperto.
 - d) Matricola apparecchio incisa su targhetta di alluminio.
 - e) Norme d'uso.
- Imballo :

Sacchetto di protezione e scatola di cartone doppia onda, all'esterno dell'imballo etichetta adesiva con nome e matricola dell'apparecchio.

Ogni pallet contiene 24pz. (48pz. min. per marchio del Cliente)
- Pesì :
 - a) Senza imballo kg. 13,600.
 - b) Con imballo kg. 15,100.
 - c) Pallet Kg. 378 (pallet compreso).
- Misure :
 - a) Apparecchio mm 285L x 345P x 815H.
 - b) Imballo mm 680L x 290P x 350H.
 - c) Pallet mm 800L x 1200P x 2300H.
 - d) Peso/volume pallet 740 kg.

Conformità

Questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive comunitarie :

- 2006/95/CE bassa tensione.
- 2004/108/CE compatibilità elettromagnetica (per la parte applicabile).