

Spazzole circolari in filo di acciaio


- In filo di acciaio ondulato ad alta resistenza.
- Adatta per lavori di sbavatura, satinatura e lucidatura, per rimuovere ruggine e per pulitura di metalli.

Codice	Desc.	Ø mm	Ø Foro mm	Spessore mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430042700	477 - 150x16	150	16	22	0.30	6000
4430042710	477 - 150x20	150	20	22	0.30	6000
4430042800	477 - 200x20	200	20	22	0.30	4500
4430042810	477 - 250x25	250	25	26	0.30	3600

Spazzole circolari a mazzetti ritorti


- Con fili di acciaio a mazzetti ritorti.
- Aggressive per lavori ad alta velocità di rotazione.
- Adatte per la preparazione e finitura di saldature continue, sbavature, ed il decappaggio meccanico (ruggine, vernici, resine).
- * Con dado per smerigliatrici portatili.

Codice	Desc.	Ø mm	Ø Foro mm	Spessore mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047120	779 - 115	115	M14*	12	0.50	12500
4430047122	779 - 150	150	16	20	0.50	9000
4430047124	779 - 200	200	20	18	0.50	9000

Spazzole a tazza in filo di acciaio


- Con filo di acciaio ondulato.
- Idonee per rimuovere ruggine, scorie etc..
- Impiegato su smerigliatrici.

Codice	Desc.	Ø mm	Ø Foro mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047126	780 - 100	100	M 14 *	0.30	8500
4430047128	780 - 150	150	M 14 *	0.30	6000

Spazzole a tazza a mazzetti ritorti


- Con mazzetti ritorti in filo di acciaio.
- Per eliminare scorie, ruggine, vernici, antirombo e forti incrostazioni.
- Utilizzate su smerigliatrici angolari o macchinari fissi.
- Estremamente robuste ed aggressive.
- Quando le spire sono usurate, rimuovere l'anello metallico per poter utilizzare ancora la spazzola.

Codice	Desc.	Ø mm	Ø Foro mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047130	781 - 85	85	M 14 *	0.50	8500
4430047132	781 - 105	105	M 14 *	0.50	6000

Spazzola conica a mazzetti ritorti


- A mazzetti ritorti in fili di acciaio.
- Adatta per lavori di pulitura su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.
- Per forti raschiature, scorie, ruggine, antirombo.
- Utilizzate su smerigliatrici angolari o macchinari fissi.

Codice	Desc.	Ø mm	Ø Foro mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047134	782 - 95	95	M 14	0.50	13500

Spazzola conica con gambo a mazzetti ritorti



- Con gambo per l'utilizzo con trapano o smerigliatrice dritta.
- A mazzetti ritorti in fili di acciaio.
- Adatta per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure.
- Per forti raschiature, scorie, ruggine, antirombo.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047136	783 - 95	95	6x25	0.35	6500

Spazzole a pennello



- In acciaio ondulato per lavori frontali.
- Impiegate con utensili elettrici o ad aria.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430027900	345	10	6x25	0.30	20000
4430028100	347	15	6x25	0.30	18000
4430028300	349	20	6x25	0.30	18000
4430028500	351	25	6x25	0.30	18000
4430028700	353	30	6x25	0.30	15000
4430028000	346	10	6x80	0.30	18000
4430028200	348	15	6x80	0.30	18000
4430028400	350	20	6x80	0.30	18000
4430028600	352	25	6x80	0.30	18000

Spazzole a pennello tipo fungo



- In acciaio ondulato per lavori frontali e ad altissima velocità.
- Eliminazione di sbavature, scorie e vernici.
- Ideali per la pulizia di superfici interne di difficile accesso.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430028800	354	30	6x25	0.30	18000
4430029000	356	40	6x25	0.30	18000
4430029200	358	50	6x25	0.30	18000
4430028900	355	30	6x80	0.30	18000

Spazzola a pennello con gambo flessibile



- In acciaio ondulato per lavori di difficile accesso.
- Ideali per sbavature, eliminazione di scorie e vernici.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430029900	365	50	6x180	0.30	12000

Spazzola a pennello a mazzetti ritorti



- Adatto per lavori ad altissima velocità.
- Per eliminare sbavature e vernici.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047490	792 - 30	30	6x18	0.50	20000

Spazzole circolari con gambo



- In acciaio ondulato ad alta resistenza.
- Con alta densità di fili.
- Ottima resistenza e durata.
- Indicate per lavori di pulizia di canaline e gocciolatoi.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430029300	359	20	6x25	0.20	10000
4430029400	360	30	6x25	0.20	10000
4430029500	361	40	6x25	0.30	10000
4430029600	362	50	6x25	0.30	7500
4430029700	363	60	6x25	0.30	6000
4430029710	363 - 70	70	6x25	0.30	4500
4430029720	363 - 80	80	6x25	0.30	4500
4430029730	363 - 100	100	6x25	0.30	4500

Spazzola circolare con gambo a mazzetti ritorti



- In acciaio ad alta resistenza.
- Spazzola molto aggressiva per rimuovere vernici, antirombo e sbavature di saldatura.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430029800	364	70	6x25	0.50	15000

Spazzola a tazza in acciaio ondulato



- Indicata per sverniciare.
- Per lavorazioni in angoli o superfici gravose.
- Alta resistenza.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047138	784	70	6x25	0.30	6500

Spazzola a tazza a mazzetti ritorti



- Adatta per lavori gravosi di sverniciatura, antirombo, acrilici.
- Ad altissima resistenza.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047140	785	70	6x25	0.30	6000

Spazzole a fili in acciaio inox A2

- Spazzole a fili in acciaio inox A2.
- Particolarmente indicate per la lavorazione dell'acciaio inox e dell'alluminio.
- Per tutti i lavori di lucidatura, satinatura e pulitura.

Spazzole circolari in acciaio inox A2 per mole da banco



Codice	Desc.	Ø Est. mm	Ø Foro mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430042702	477A2-150X25	150	16	0,30	6000
4430042802	477A2-200X25	200	20	0,30	4500

Spazzole circolari in acciaio inox A2 a mazzetti ritorti



- Con dado M14 per utilizzo su smerigliatrici.

Codice	Desc.	Ø Est. mm	Ø Foro mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047121	779A2-115	115	M14	0,50	12500

Spazzole coniche in acciaio inox A2 a fili ondulati



Codice	Desc.	Ø Est. mm	Ø Foro mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047125	780A2-80	80	M14	0,30	11000
4430047127	780A2-100	100	M14	0,30	8500
4430047129	780A2-120	120	M14	0,30	6500

Spazzole a tazza in acciaio inox A2 a mazzetti ritorti con anello



- Quando la spazzola é usurata, rimuovere l'anello metallico per poterla utilizzare ancora.

Codice	Desc.	Ø Est. mm	Ø Foro mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047131	781A2-70	70	M14	0,50	12500
4430047133	781A2-80	80	M14	0,50	8500
4430047135	781A2-100	100	M14	0,50	8500

Spazzole frontali in acciaio inox A2 a pennello



Codice	Desc.	Ø Est. mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430028102	347A2-15	15	6x25	0,30	20000
4430028302	349A2-20	20	6x25	0,30	20000
4430028502	351A2-25	25	6x25	0,30	20000
4430028702	353A2-30	30	6x25	0,30	20000

Spazzole a pennello in acciaio inox A2 a mazzetti ritorti


Codice	Desc.	Ø Est. mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047489	792A2-19	19	6X18	0,50	20000
4430047491	792A2-22	22	6X18	0,50	20000

4

Spazzole circolari in acciaio inox A2 con gambo


Codice	Desc.	Ø Est. mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430029602	362A2-50	50	6X25	0,30	4500
4430029702	363A2-60	60	6X25	0,30	4500
4430029712	363A2-70	70	6X25	0,30	4500
4430029722	363A2-80	80	6X25	0,30	4500

Spazzole a tazza in acciaio ondulato inox A2


Codice	Desc.	Ø Est. mm	Gambo mm	Ø filo mm	Vel. max giri/min.
4430047137	784A2-50	50	6X25	0,30	6500
4430047139	784A2-60	60	6X25	0,30	5000

Circolarina vulcanizzata


- Vulcanizzata in fili di acciaio annegata in materia plastica speciale.
- Lunga durata.
- Abrasione uniforme e massima sicurezza d'impiego.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Spessore mm	Vel. max giri/min.
4430047142	786	63	6x30	8	15000

Pennello vulcanizzato


- Vulcanizzato in fili di acciaio annegato in materia plastica speciale.
- Lunga durata.
- Abrasione uniforme e massima sicurezza d'impiego.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Vel. max giri/min.
4430047150	787	24	6x15	20000

Spazzole circolari in Nylon abrasivo



- Non graffiano e non arrugginiscono.
- Si possono utilizzare su metallo, legno, mattone, pietra, tegola e cemento.
- In Nylon abrasivo grana 120.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Vel. max giri/min.
4430047152	787 - 75	75	6x30	4500
4430047154	788 - 100	100	6x30	4500

Spazzole a tazza in Nylon abrasivo



- Non graffiano e non arrugginiscono.
- Si possono utilizzare su metallo, legno, mattone, pietra, tegola e cemento.
- In Nylon abrasivo grana 120.

Codice	Desc.	Ø mm	Gambo mm	Vel. max giri/min.
4430047156	789 - 50	50	6x30	4500
4430047158	789 - 75	75	6x30	4500

Spazzole a mano curve



- Uso universale.
- Manico ergonomico in plastica.
- L'alta densità del filo e lo spessore ridotto consentono di lavorare in spazi ristretti.

Codice	Desc.	Ø mm	Materiale filo	L mm
4430027700	343	0.30	ACCIAIO OTTONATO	270
4430027710	343 A2	0.30	ACCIAIO INOX	270

Spazzole per saldatori



- Dorso e manico in legno.
- Fili in acciaio temperato liscio Ø 0.35.
- Per togliere ruggine, saldature e sbavature.

Codice	Desc.	Ø filo mm	L mm
4430027800	344	0.35	270

Spazzole per ceppi freni



- Idonea per la raschiatura da sporco e incrostazioni.
- Sui ceppi freni manico e dorso in plastica.

Codice	Desc.	Ø filo mm	L mm
4430047492	793	0.35	225

Spazzole per candele



- Idonee per la pulizia dei contatti candela.
- Filo in ottone.

Codice	Desc.	Ø filo mm	L mm
4430047494	794	0.15	155