

Dispositivo per scollegamenti tubi carburante e aria condizionata



- Serie di 6 utensili per scollegare gli agganci a scatto che sono montati sui tubi dell'aria condizionata e sulle tubature di carburante di tutti i modelli di automobili: Ford, Opel ecc.
- Il set comprende le seguenti misure: 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8".

| Codice | Desc. |
|------------|-------|
| 4770001330 | 133 |

Attacco rapido alta pressione per R134a



- Attacco rapido in metallo con rubinetto per prese alta pressione di impianti clima funzionanti con gas r134a.
- Articolo indicato come ricambio per tutte le stazioni di ricarica climatizzatori.
- Filettatura di collegamento alle tubazioni filettata maschio 1/4 sae oppure femmina M14

| Codice | Desc. | Filettatura |
|------------|-------|-----------------|
| 4140400320 | 8019 | Maschio 1/4 SAE |
| 4140400340 | 8021 | Femmina M14 |

Attacco rapido bassa pressione per R134a



- Attacco rapido in metallo con rubinetto per prese bassa pressione di impianti clima funzionanti con gas r134a.
- Articolo indicato come ricambio per tutte le stazioni di ricarica climatizzatori.
- Filettatura di collegamento alle tubazioni filettata maschio 1/4 sae oppure femmina M14.

| Codice | Desc. | Filettatura |
|------------|-------|-----------------|
| 4140400330 | 8020 | Maschio 1/4 SAE |
| 4140400350 | 8022 | Femmina M14 |

Attacco rapido speciale per ricarica alta pressione R134a



- Attacco rapido speciale per lato alta pressione, indispensabile per risolvere in fase di manutenzione i problemi di spazio esistenti sulle auto specificate.
- Indicato per tutte le officine, elettrauto, autocarrozzerie che devono effettuare smontaggi dei circuiti per riparazioni e manutenzione.
- Il raccordo permette di prolungare agevolmente e velocemente l'attacco originale della macchina di ricarica, permettendo di raggiungere senza smontare altri particolari la presa di alta pressione.

| Codice | Desc. | Applicazione |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 4770004650 | 325 | BMW serie 5 – Ford S Max – Ford Galaxy – Volvo S3 – Mercedes SLK |

Attacco rapido speciale per ricarica alta pressione R134a



- Attacco rapido speciale per lato alta pressione, indispensabile per risolvere in fase di manutenzione i problemi di spazio esistenti sulle auto descritte, su cui non esiste attacco per bassa pressione.
- Indicato per tutte le officine, elettrauto, autocarrozzerie che devono effettuare smontaggi dei circuiti per riparazioni e manutenzione.
- Il raccordo permette di connettersi con il lato bassa pressione della macchina di ricarica al circuito dell'auto, mancante all'origine di un attacco specifico, ed effettuare la ricarica del circuito.

| Codice | Desc. | Applicazioni |
|------------|-------|----------------------------------|
| 4770004660 | 326 | Auto del gruppo PSA-Renault-Opel |

Attacchi rapidi alta e bassa pressione per R134a con protezione



- Attacchi rapidi per stazioni di ricarica di gas R134a, costruiti completamente in metallo, affidabili e sicuri. Dotati di rubinetto e protezione contro urti e schiacciamenti.
- Forniti di serie con adattatore che trasforma, a piacere, la filettatura da femmina M 14x1,5 a maschio ¼ SAE per la maggiore adattabilità.

| Codice | Desc. | Preso | Colore |
|------------|-------|-----------------|--------|
| 4140400390 | 8026 | Bassa pressione | Blu |
| 4140400400 | 8027 | Alta pressione | Rosso |

Attacchi rapidi alta e bassa pressione per R1234yf con protezione



- Attacchi rapidi per stazioni di ricarica di gas R1234yf, costruiti completamente in metallo, affidabili e sicuri. Dotati di rubinetto e protezione contro urti e schiacciamenti.
- Forniti con filettatura femmina M 12x1,5.

| Codice | Desc. | Preso | Colore |
|------------|-------|-----------------|--------|
| 4140400410 | 8028 | Bassa pressione | Blu |
| 4140400420 | 8029 | Alta pressione | Rosso |

Adattatori per attacchi rapidi alta e bassa pressione



- Adattatori completi di guarnizioni, utili per trasformare gli attacchi femmina dei raccordi rapidi per macchine clima. Realizzati in ottone con O-Ring adatti ai gas refrigeranti.
- Trasformano la filettatura femmina M 12 x 1,5 in filettature maschio, rispettivamente, da ¼ SAE oppure 3/8 SAE.

| Codice | Desc. | Filettatura |
|------------|-------|--------------|
| 4140400430 | 8030 | M12 > ¼ SAE |
| 4140400440 | 8031 | M12 > 3/8SAE |

Prolunga per ricarica bassa pressione R1234yf



- Prolunga montabile sulla presa di bassa pressione degli impianti A/C caricati con gas R1234yf, permette di poter operare su tutti modelli di auto che hanno la presa in posizione infossata e nascosta, difficilmente raggiungibile (per es. vetture Opel e Ford).
- Costruito interamente in metallo e dotato di valvola contro la fuoriuscita del gas.

| Codice | Desc. |
|------------|-------|
| 4140400450 | 8032 |

