

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Impronta cacciavite.
- UNI ISO 2351.

Codice	Desc.	Ø x spess. mm	L mm
4430025110	317-4	4x0,6	25
4430025130	317-5	5x0,8	25
4430025150	317-6	6x1	25
4430025170	317-8	8x1,2	25

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Impronta croce phillips.UNI 7080-72.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430025200	318-1	PH1	25
4430025210	318-2	PH2	25
4430025220	318-3	PH3	25

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



• Impronta pozidriv.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046620	737-1	PZ. 1	25
4430046622	737-2	PZ. 2	25
4430046624	737-3	PZ. 3	25
4430046625	737-4	PZ. 4	32

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Bits attacco esagonale 1/4" (6.35).
- Impronta a croce phillips.
- Punta zigrinata ACR.
- La punta ACR consente una presa sicura della vite evitandone la fuoriuscita durante il lavoro.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430025230	318-1 ACR	PH 1	25
4430025235	318-2 ACR	PH 2	25

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Impronta esagonale maschio.
- UNI-ISO 3109.

Codice	Desc.	Misura mm	L mm
4430046676	744-2	2	25
4430046678	744-2,5	2,5	25
4430046680	744-3	3	25
4430046682	744-4	4	25
4430046684	744-5	5	25
4430046686	744-6	6	25
4430046690	744-8	8	25
4430046692	744-10	10	25



## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



 $\bullet$  Impronta torx maschio.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046742	749Tx6	Tx6	25
4430046744	749Tx7	Tx7	25
4430046746	749Tx8	Tx8	25
4430046748	749Tx9	Tx9	25
4430046750	749Tx10	Tx10	25
4430046752	749Tx15	Tx15	25
4430046754	749Tx20	Tx20	25
4430046756	749Tx25	Tx25	25
4430046758	749Tx27	Tx27	25
4430046760	749Tx30	Tx30	25
4430046762	749Tx40	Tx40	25
4430046764	749Tx45	Tx45	25
4430046766	749Tx50	Tx50	25

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Bits attacco esag. 1/4" (6.35).
- Impronta esagonale con foro.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430050860	1025-2	2	25
4430050862	1025-2,5	2,5	25
4430050864	1025-3	3	25
4430050866	1025-4	4	25
4430050868	1025-5	5	25
4430050870	1025-6	6	25

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Impronta torx maschio con foro.
- Codice Desc. Impronta n. mm 4430046770 750Tx10 25 Tx10 4430046772 750Tx15 Tx15 25 4430046774 750Tx20 Tx20 25 4430046776 750Tx25 Tx25 4430046778 750Tx27 Tx27 25 4430046780 750Tx30 Tx30 25 4430046782 750Tx40 Tx40 25

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Bits attacco esag. 1/4" (6.35).
- Impronta torx stellare a 5 punte c/foro di guida.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4770002832	283-TS15	TS15	25
4770002833	283-TS20	TS20	25
4770002834	283-TS25	TS25	25
4770002835	283-TS27	TS27	25
4770002836	283-TS30	TS30	25
4770002837	283-TS40	TS40	25



## Punte per cacciavite pneumatici attacco esagonale 1/4" (6,35) con gola



• Impronta croce phillips.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046590	734-1	PH 1	50
4430046592	734-2	PH 2	50
4430046594	734-3	PH 3	50
4430046596	734L-1	PH 1	75
4430046598	734L-2	PH 2	75
4430046600	734L-3	PH 3	75

## Bits extra lunghi attacco esagonale 1/4" (6,35) con gola



- Bits attacco esagonale 1/4" (6.35) con gola.
  Per l'uso diretto su cacciaviti pneumatici e avvitatori.
- Impronta phillips.
- Esecuzione fresata extra lunga.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046603	734 XL-1	PH 1	100
4430046605	734 XL-2	PH 2	100
4430046607	734 XL-3	PH 3	100

## Punte per giravite pneumatici attacco esagonale da 1/4" (6,35) con gola impronta **Phillips**



- Per viti a croce PhillipsPer metalli duri
- Secondo DIN 3126 ISO 1173

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057100	851/4 Z-PH1-89	PH1	89 mm
4430057105	851/4 Z-PH1-152	PH1	152 mm
4430057110	851/4 Z-PH2-70	PH2	70 mm
4430057115	851/4 Z-PH2-110	PH2	110 mm
4430057120	851/4 Z-PH2-127	PH2	127 mm
4430057125	851/4 Z-PH2-152	PH2	152 mm
4430057130	851/4 Z-PH3-89	PH3	89 mm
4430057135	851/4 Z-PH3-152	PH3	152 mm

## Punte per cacciavite pneumatici attacco esagonale 1/4" (6,35) con gola



• Impronta torx maschio.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046784	751TX-T10	Tx10	50
4430046786	751TX-T15	Tx15	50
4430046788	751TX-T20	Tx20	50
4430046790	751TX-T25	Tx25	50
4430046792	751TX-T27	Tx27	50
4430046794	751TX-T30	Tx30	50
4430046796	751TX-T40	Tx40	50



#### Punte per cacciavite pneumatici attacco esagonale 1/4" (6,35) con gola



• Impronta torx maschio con foro.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046608	735TX-T10	Tx10	50
4430046610	735TX-T15	Tx15	50
4430046612	735TX-T20	Tx20	50
4430046614	735TX-T25	Tx25	50
4430046616	735TX-T27	Tx27	50
4430046618	735TX-T30	Tx30	50
4430046619	735TX-T40	Tx40	50

#### Bits attacco esagonale 1/4" (6,35) con gola



- Bits attacco esagonale 1/4" (6.35) con gola.
- Per l'uso diretto su cacciaviti pneumatici e avvitatori.
- Impronta esagonale maschio.
- Esecuzione fresata extra lunga.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430050842	1024-2	2	70
4430050844	1024-2,5	2,5	70
4430050846	1024-3	3	70
4430050848	1024-4	4	70
4430050850	1024-5	5	70
4430050852	1024-6	6	70
4430050854	1024-7	7	70
4430050856	1024-8	8	70
4430050858	1024-10	10	70

## Punte doppie per cacciavite pneumatici attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Impronta a croce phillips.
- Codice
   Desc.
   Impronta n.
   L mm

   4430011400
   217-1
   PH 1
   75

   4430011500
   218-2
   PH 2
   75

## Bussole magnetiche per viti a testa esagonale 1/4" (6,35)



- Bussole per impiego diretto su avvitatori con innesto femmina da 1/4".
- Magnete interno per il trattenimento della vite durante il lavoro.

Codice	Desc.	Mis. chiave	Attacco	L mm
4430044684	509-5,5	5,5	1/4	50
4430044685	509-6	6	1/4	50
4430044686	509-8	8	1/4	50
4430044687	509-7	7	1/4	50
4430044688	509-10	10	1/4	50
4430044689	509-12	12	1/4	50
4430044690	509-13	13	1/4	50



## Bits attacco esagonale 5/16" (7,94)



- Impronta cacciavite.
- UNI-ISO 2351.

Codice	Desc.	Ø x spess. mm	L mm
4430025300	319-6	6x1	41
4430025310	319-7	7x1,2	41
4430025320	319-8	8x1,2	41
4430025340	319-10	10x1,6	41
4430025350	319-12	12x2	41

## Bits attacco esagonale 5/16" (7,94)



- Impronta croce phillips.UNI 7080-72.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430025400	320-1	PH 1	35
4430025410	320-2	PH 2	35
4430025420	320-3	PH 3	35
4430025430	320-4	PH 4	35

## Bits attacco esagonale 5/16" (7,94)



• Impronta torx maschio.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430045430	586-T20	Tx20	35
4430045435	586-T25	Tx25	35
4430045440	586-T27	Tx27	35
4430045445	586-T30	Tx30	35
4430045450	586-T40	Tx40	35
4430045455	586-T45	Tx45	35
4430045460	586-T50	Tx50	35
4430045465	586-T55	Tx55	35

## Bits attacco esagonale 3/8" (9,52)



• Impronta esagonale maschio.

Codice	Desc.	Misura mm	L mm
4430042510	475-4	4	30
4430042520	475-5	5	30
4430042530	475-6	6	30
4430042540	475-7	7	30
4430042550	475-8	8	30
4430042560	475-10	10	30
4430042570	475-12	12	30

## Bits attacco esagonale 3/8" (9,52)



• Impronta esagonale maschio lungo.

Codice	Desc.	Misura mm	L mm
4430042574	475L-4	4	75
4430042575	475L-5	5	75
4430042580	475L-6	6	75
4430042582	475L-7	7	75
4430042585	475L-8	8	75
4430042590	475L-10	10	75
4430042592	475L-12	12	75

## Bits attacco esagonale 3/8" (9,52)



• Impronta torx maschio.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430044400	491-T20	Tx20	30
4430044401	491-T25	Tx25	30
4430044390	491-T27	Tx27	30
4430044402	491-T30	Tx30	30
4430044403	491-T40	Tx40	30
4430044404	491-T45	Tx45	30
4430044405	491-T50	Tx50	30
4430044406	491-T55	Tx55	30

## Bits attacco esagonale 3/8" (9,52)



• Impronta torx maschio lungo.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430044310	491L-T20	Tx20	75
4430044312	491L-T25	Tx25	75
4430044314	491L-T27	Tx27	75
4430044316	491L-T30	Tx30	75
4430044318	491L-T40	Tx40	75
4430044320	491L-T45	Tx45	75
4430044322	491L-T50	Tx50	75
4430044324	491L-T55	Tx55	75

## Bits attacco esagonale 3/8" (9,52)



• Impronta torx maschio con foro.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046800	752-T10	Tx10	30
4430046802	752-T15	Tx15	30
4430046804	752-T20	Tx20	30
4430046806	752-T25	Tx25	30
4430046810	752-T30	Tx30	30
4430046812	752-T40	Tx40	30
4430046814	752-T45	Tx45	30
4430046816	752-T50	Tx50	30
4430046818	752-T55	Tx55	30

## Bits attacco esagonale 3/8" (9,52)



• Impronta torx maschio lungo con foro.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046820	753-T10	Tx10	75
4430046821	753-T15	Tx15	75
4430046822	753-T20	Tx20	75
4430046823	753-T25	Tx25	75
4430046824	753-T27	Tx27	75
4430046826	753-T30	Tx30	75
4430046828	753-T40	Tx40	75
4430046830	753-T45	Tx45	75
4430046832	753-T50	Tx50	75
4430046834	753-T55	Tx55	75



## Bits attacco esagonale 3/8" (9,52)



#### Impronta multiscanalata XZN.

Codice	Desc.	Dimensioni mm	L mm
4430044480	499-5	M 5	30
4430044490	499-6	M 6	30
4430044500	499-8	M 8	30
4430044510	499-10	M 10	30
4430044520	499-12	M 12	30

## Bits attacco esagonale 3/8" (9,52)



#### • Impronta multiscanalata XZN lunga.

Codice	Desc.	Dimensioni mm	L mm
4430044528	500-5	M 5	75
4430044530	500-6	M 6	75
4430044540	500-8	M 8	75
4430044550	500-10	M 10	75
4430044560	500-12	M 12	75

### Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Bits attacco esagonale 1/4" (6.35).
- Impronta a croce phillips.
- Con rivestimento protettivo al nitruro di titanio (TIN).
- Il rivestimento TIN garantisce una maggiore durézza dei bits e quindi una maggior durata dell'utensile.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430025245	318-2 TIN	PH 2	25
4430025250	318-3 TIN	PH 3	25

### Bits attacco esagonale 1/4" (6,35)



- Bits attacco esagonale 1/4" (6.35).
- Impronta a croce pozidrive.
- Con rivestimento protettivo al nitruro di titanio (TIN).
- Il rivestimento TİN garantisce una maggiore durézza dei bits e quindi una maggior durata dell'utensile.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046630	737-1 TIN	PZ 1	25
4430046632	737-2 TIN	PZ 2	25
4430046634	737-3 TIN	PZ 3	25

## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35) con gola



- Bits attacco esagonale 1/4" (6.35) con gola.
- Per l'uso diretto su cacciaviti pneumatici e avvitatori.
- Impronta phillips.
- Con rivestimento protettivo al nitruro di titanio (TIN).
- Il rivestimento TİN garantisce una maggiore durézza dei bits e quindi una maggior durata dell'utensile.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430046570	734-1 TIN	PH 1	50
4430046572	734-2 TIN	PH 2	50
4430046574	734-3 TIN	PH 3	50



## Bits attacco esagonale 1/4" (6,35) con gola



- Bits attacco esagonale 1/4" (6.35) con gola.
- Per l'uso diretto su cacciaviti pneumatici e avvitatori.
- · Impronta pozidrive.
- Con rivestimento protettivo al nitruro di titanio (TIN).
- Il rivestimento TIN garantisce una maggiore durezza dei bits e quindi una maggior durata dell'utensile.

Codice	Desc.	Impronta n.	L
			mm
4430046660	741-1 TIN	PZ 1	50
4430046662	741-2 TIN	PZ 2	50
4430046664	741-3 TIN	PZ 3	50

#### **Vuoto**

## Inserti BTH BITORSION attacco esagonale da 1/4" (6,35) impronta Phillips



- Per viti a croce Phillips
- Per materiali morbidi come il legno
  Secondo DIN 3126 ISO 1173

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057145	851/1 BTH-PH2-25	PH2	25 mm
4430057150	851/1 BTH-PH3-25	PH3	25 mm

## Inserti BTH BITORSION attacco esagonale da 1/4" (6,35) impronta Phillips con gola



- Per viti a croce Phillips
- Per materiali morbidi come il legno
- Secondo DIN 3126 ISO 1173

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057155	851/4 BTH-PH1	PH1-con gola	50 mm
4430057160	851/4 BTH-PH2	PH2-con gola	50 mm
4430057165	851/4 BTH-PH3	PH3-con gola	50 mm

## Inserti BTH BITORSION attacco esagonale da 1/4" (6,35) impronta Pozidriv



- Per viti a croce Pozidriv
  Per materiali morbidi come il legno
  Secondo DIN 3126 ISO 1173
- Specifici per legno

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057170	855/1 BTH-PZ1	PZ1	25mm
4430057175	855/1 BTH-PZ2	PZ2	25mm
4430057180	855/1 BTH-PZ3	PZ3	25mm

## Inserti BTH BITORSION attacco esagonale da 1/4" (6,35) impronta Pozidriv con gola



- Per viti a croce Pozidriv
- Per materiali morbidi come il legno
  Secondo DIN 3126 ISO 1173

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057185	855/4 BTH PZ1	PZ1	50 mm
4430057190	855/4 BTH PZ2	PZ2	50 mm
4430057195	855/4 BTH PZ3	PZ3	50 mm



## Inserti in acciaio inox attacco esagonale da 1/4" (6,35) per viti impronta Phillips



- Per viti a croce Phillips
- Per metallo acciaio inox
- Con sistema TORSION
- Secondo DIN 3126 ISO 1173

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057205	3851/1 TS-PH2	PH2	25 mm
4430057210	3851/1 TS-PH3	PH3	25 mm

## Inserti in acciaio inox attacco esagonale da 1/4" (6,35) per viti impronta Pozidriv



- Per viti a croce Pozidriv
- Per metallo acciaio inox
- Con sistema TORSION
- Secondo DIN 3126 ISO 1173

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057215	3855/1 TS-PZ1	PZ1	25 mm
4430057220	3855/1 TS-PZ2	PZ2	25 mm
4430057225	3855/1 TS-PZ3	PZ3	25 mm

## Inserti in acciaio inox attacco Torx da 1/4" (6,35) per viti impronta Torx



- Per viti a croce Torx
- Per metallo acciaio inox
- Con sistema TORSION
- Secondo DIN 3126 ISO 1173

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057230	3867/1 TS-TX10	Tx10	25 mm
4430057235	3867/1 TS-TX15	Tx15	25 mm
4430057240	3867/1 TS-TX20	Tx20	25 mm
4430057245	3867/1 TS-TX25	Tx25	25 mm
4430057250	3867/1 TS-TX27	Tx27	25 mm
4430057255	3867/1 TS-TX30	Tx30	25 mm
4430057260	3867/1 TS-TX40	Tx40	25 mm

# Inserti IMPAKTOR da 1/4" (6,35) per viti impronta esagono incassato. Specifici per avvitatori ad impatto/percussione



- Per viti a esagono incassato
- Secondo DIN 3126 ISO 1173
- Per avvitatori ad impatto/percussione
- Con rivestimento ruvido al diamante sulla punta per evitare lo scivolamento della punta dalla vite.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057270	840/1 IMP DC 5	5,00	25 mm
4430057275	840/1 IMP DC 6	6,00	25 mm

## Inserti IMPAKTOR da ¼" (6,35) per viti impronta croce Phillips. Specifici per avvitatori ad impatto/percussione



- Per viti a croce Phillips
- Secondo DIN 3126 ISO 1173
- Per avvitatori ad impatto/percussione
- Con rivestimento ruvido al diamante sulla punta per evitare lo scivolamento della punta dalla vite.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057280	851/1 IMP DC PH2	PH2	25 mm
4430057285			



## Inserti IMPAKTOR da ¼" (6,35) per viti impronta Torx. Specifici per avvitatori ad impatto/percussione



- Per viti a croce Phillips
- Secondo DIN 3126 ISO 1173
- Per avvitatori ad impatto/percussione
- Con rivestimento ruvido al diamante sulla punta per evitare lo scivolamento della punta dalla vite.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm
4430057290	867/1 IMP DC TX25	TX25	25 mm
4430057295	867/1 IMP DC TX30	TX30	25 mm
4430057300	867/1 IMP DC TX40	TX40	25 mm

#### **Bits Magnetico - PH**



- Bits con trattenimento magnetico
- Attacco esagonale 1/4
- Con particolare colorato per il riconoscimento del tipo di impronta.
- Durezza 58/60 HRC
- Il magnete in punta permette di trattenere la vite quando dobbiamo lavorare in posizioni disagiate.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm	Colore
4430059500	1811-PH1-M	PH1	25	Nero
4430059510	1811-PH2-M	PH2	25	Verde
4430059520	1811-PH3-M	PH3	25	Verde

#### **Bits Magnetico - PZ**



- Bits con trattenimento magnetico
- Attacco esagonale 1/4
- Con particolare colorato per il riconoscimento del tipo di impronta.
- Durezza 58/60 HRC
- Il magnete in punta permette di trattenere la vite quando dobbiamo lavorare in posizioni disagiate.

Codice	Desc.	Impronta n.	L	Colore
			mm	
4430059530	1812-PZ1-M	PZ1	25	Nero
4430059540	1812-PZ2-M	PZ2	25	Verde
4430059550	1812-PZ3-M	PZ3	25	Verde

## **Bits Magnetico - TX**



- Bits con trattenimento magnetico
- Attacco esagonale 1/4
- Con particolare colorato per il riconoscimento del tipo di impronta.
- Durezza 58/60 HRC
- Il magnete in punta permette di trattenere la vite quando dobbiamo lavorare in posizioni disagiate.

Codice	Desc.	Impronta n.	L mm	Colore
4430059560	1813-TX10-M	TX10	25	Grigio
4430059570	1813-TX15-M	TX15	25	Grigio
4430059580	1813-TX20-M	TX20	25	Nero
4430059590	1813-TX25-M	TX25	25	Nero
4430059600	1813-TX27-M	TX27	25	Verde
4430059610	1813-TX30-M	TX30	25	Verde
4430059620	1813-TX40-M	TX40	25	Viola



#### **Kit Bits Magnetici**



- Pratico kit in materiale plastico, di dimensioni ridotte contenente n° 6 bits magnetici e un porta bits da 1/4
- Attacco esagonale 1/4
- Dimensioni :mm 90 X 55 X16
- CONTENUTO:
- 4430059500-PH1; 4430059510-PH2; 4430059340-PZ1; 4430059540-PZ2; 4430059590-TX25; 4430059610-TX30; 4430044640-504

Codice	Descrizione	
4430059630	Kits Bits Magnetici	

## **Astuccio vuoto porta bits**



- Astuccio vuoto porta bits magnetici
- Predisposto per l'inserimento di n° 6 bits da ¼ e un porta bits da ¼
- Dimensioni :mm 90 X 55 X16

Codice	Descrizione	
4430059640	Astuccio vuoto porta bits	

#### Porta bits snodato



- Porta bits ¼ snodato con attacco ¼.
- Con blocco per inserti 1/4.
- Ideale per lavorare in spazi ridotti o scomodi dove non sia possibile avvitare in asse con la vite.
- Muovendo la ghiera si può lavorare in posizione rettilinea.
- Inclinazione 20°

Codice	Desc.	Attacco	L
			mm
4430059650	1814	1/4"	94

## Porta bits attacco esagonale 1/4" magnetico



- Cacciavite con attacco esagonale 1/4" magnetico.
- Manico ergonomico in bimateriale antiscivolo.

Codice	Desc.	L
		mm
4200096351	P.BITS 1/4"	220



## Cacciavite flessibile porta bits attacco esagonale 1/4" magnetico



• Manico in acetato di cellulosa.

Codice	Desc.	L mm
4770000240	24	250

#### Porta bits magnetico attacco esagonale 1/4"



- Bussola magnetica.
- Attacco esagonale con gola.

Codice	Desc.	L mm
4430044640	504	75

#### **Porta bits**



- Porta bits magnetico regolabile.
- La speciale ghiera garantisce la tenuta della vite in qualsiasi posizione.
  L'unico porta bits che garantisce la presa anche con bits a taglio.

Codice	Desc.	Attacco	Lungh. mm
4430050450	996	1/4	58

#### **Porta bits**



- Porta bits a sgancio rapido.
- Per lo sgancio del bits é necessario spostare indietro la ghiera.

Codice	Desc.	Attacco	Lungh. mm
4430050820	1021	1/4	60

#### **Porta bits**



- porta bits magnetico.
- Attacco SDS-Plus.
- Per tassellatori con blocco della percussione.

Codice	Desc.	Attacco	Lungh. mm
4430050840	1023	1/4	76

### Porta inserti da 1/4 esagonale lungo 152 mm con gola per avvitatori



- Per inserti esagonali da ¼" secondo DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)
- Con corpo in acciaio inox, anello di ritegno e potente magnete

Codice	Descrizione	Lungh. mm	Ø mm
4430057305	899/4/1 porta bits lungo	152 mm	10,5 mm



#### Prolunga porta inserti flessibile 1/4"



- Porta inserti flessibile, studiato appositamente per applicazioni Automotive, Industriali e Artigianali. Ottimo per riuscire a lavorare in luoghi difficilmente accessibili e dove é richiesto l'ausilio dell'avvitatore elettrico.
- Costruito con materiali di prima scelta, principalmente lega di alluminio, con un rivestimento plastico e molto ergonomico che favorisce una salda impugnatura. È composto da un albero esagonale  $\frac{1}{4}$ ", da una prolunga flessibile e da una punta con porta inserti da  $\frac{1}{4}$ " a bloccaggio magnetico e sgancio rapido.
- Utilizzabile con tutte le tipologie di Bits con attacco esagonale ¼" e con gli adattatori per chiavi a bussola: 4430050830, 4430050832, 4430050834, 4430050836, 4430050838.

Codice	Descrizione	Ø spes max x Lunghezza mm
417RC18080	Prolunga porta inserti flessibile 1/4"	Ø 24 x 330 mm

#### Porta inserti da 1/4" a cambio rapido "RAPIDAPTOR"



- Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
- Con manico multicomponente anti-rotolamento

Codice	Descrizione	Lungh. mm
4430057310	813 R-Porta inserti Rapidaptor	90 mm

## Cacciavite con magazzino inserti e potente magnete



- Per inserti esagonali da ¼" secondo DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)
  Con manico monocomponente anti-rotolamento
- Con potente magnete
- Contenuto inserti:
- 1 taglio 5,5x25
- 1 taglio 6,5x25
- 1 croce ph1x25 1 croce ph2x25
- 1 pozidriv pz1x25
- 1 pozidriv pz2x25

Codice	Descrizione	Lunghezza manico
4430057315	819/1/6-Cacciavite con magnete e inserti	120 mm

#### Porta inserti 1/4" con lama esagonale e cambio rapido



- Per inserti esagonali da ¼" secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
- Con manico multicomponente anti-rotolamento
- Con lama esagonale, con esagono per chiave e con porta inserti a cambio rapido, potente magnete

Codice	Descrizione	Lunghezza manico	Lunghezza lama
4430057320	829/4/1-Porta inserti esagonale	98 mm	120 mm



#### Kit bits + portainserti nano - 13 pz.



- Pratico cofanetto porta bits
- Con mini impugnatura magnetica attacco 1/4"
- Con 12 bits attacco 1/4" suddivise su 4 profili
- L'impugnatura con una lunghezza totale di soli 98mm la rende utilizzabile dove gli spazi non permettono l'utilizzo dei normali utensili.

#### • Contenuto:

- n°3 bits taglio mis.4,5;5;6,5 mm
- n°3 bits Croce PH1;2;3
- n° 3 bits PZ 1;2;3
- n° 3 bits Torx T20;T25;T30
- n° 1 Impugnatura 1/4" con porta bits magnetico

	Codice	Descrizione
42	200099480	Kw306.010.001 Kit bits 13pc-MC

#### Adattatori per chiavi a bussola



- Consentono l'utilizzo di tutte le bussole con attacco quadro.
- Attacco esagonale con gola 1/4".

Codice	Desc.	Attacco esag.	Attacco quadro	Lungh. mm
4430050830	1022-1/4-L50	1/4	1/4	50
4430050832	1022-1/4-L100	1/4	1/4	100
4430050834	1022-3/8-L50	1/4	3/8	50
4430050836	1022-3/8-L100	1/4	3/8	100
4430050838	1022-1/2-L50	1/4	1/2	50

#### **Bussole porta bits**



- Attacco quadro in entrata.
- Attacco esagonale per bits in uscita.
- \* Con anello elastico per trattenimento bits.

Codice	Desc.	Attacco quadro "	Attacco esagonale "	L mm
4430046902	761	1/4	1/4	26
4430046904	762	3/8	1/4	31
4430046906	763	3/8	5/16	34
4430046908	764	1/2	5/16	40
4430044570	501	1/2	3/8	36*
4430047806	835	3/8	3/8	36*

## Adattatore rinforzato quadro femmina 1/2" - esagono femmina 1/4"





- Adattatore porta inserti rinforzato con attacco quadro per avvitatori a massa battente da 1/2" e porta bits esagonali da 1/4". Ideato per l'utilizzo di inserti su avvitatori con albero porta bussole.
- Utilizzabile su avvitatori a massa battente e pneumatici di bassa potenza per l'avvitatura di viti con qualsiasi tipo di impronta, soprattutto nel campo dei montaggi di carpenteria ed infissi, manutenzione, impiantistica, ecc.
- Realizzato in acciaio brunito, con ghiera di bloccaggio a molla contro la fuoriuscita dei bits
- SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEI NOSTRI BITS SERIE IMPAKTOR

Codice	Desc.
417RC15900	1204



#### Kit inserti torx stellari



- Inserti a 5 punte con foro centrale.
- Nuova impronta per viti di sicurezza.
- Questa impronta si puo' trovare su viti montate su pompe bosch, sul debimetro alfa 147, su Nissan, Peugeot, Rover, Renault e su alcuni veicoli industriali, vedi: Mercedes, Atego, Actros.
- Utilizzabili con porta bits att. esagonale 1/4 o con attrezzi attacco quadro 1/4 e porta inserti contenuto nel kit.
- Particolarmente indicata per officine, carrozzerie, elettrauto ecc..

Codice	Desc.	Contenuto
4770002830	283	1 PEZ. TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40 1 PORTA BITS ATT. 1/4

## Serie bits esagonali 1/4"



• In contenitore plastico con coperchio trasparente.

Codice	Descrizione
4430046880	758 - SERIE 20 PEZZI

## Porta bits a "L" esagonale 1/4" magnetico



- Attacco esagonale con magnete nel braccio lungo con molla nel braccio corto.
- Rivestimento in acetato di cellulosa.

Codice	Desc.	L mm
4430046840	755	110

## Assortimento compatto 1/4" meckompakt 10 pezzi





- Per inserti esagonali da " secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
- 10 pezzi
- CONTENUTO: 1 taglio 4x25; 1 taglio 5,5x25; 1 croce ph1x25; 1 croce ph2x25; 1 pozidriv pz1x25; 1 pozidriv pz2x25; 1 torx 10x25; 1 torx 15x25; 1 torx 20x25; 1 porta inserti rapidaptor

	Codice	dice Descrizione	
	4430057325	Kompakt 10-Assortimento compatto 10 pezzi	

## Assortimento 1/4" meckompakt 32 pezzi



- Per inserti esagonali da ¼" secondo DIN 3126-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173)
- 32 pezzi
- CONTENUTO:
- 1 taglio 4x25; 1 taglio 5,5x25; 1 taglio 6,5x25
- 3 croce ph1x25; 3croce ph2x25; 3 croce ph3x25
- 3 pozidriv pz1x25; 3 pozidriv pz2x25; 3 pozidriv pz3x25
- 1 torx con foro 10x25; 1 torx con foro 15x25; 1 torx con foro 20x25; 1 torx con foro 25x25; 1 torx con foro 30x25; 1 torx con foro 40x25
- 1 esagonale 4x25; 1 esagonale 5x25; 1 esagonale 6x25
- 1 porta inserti rapidaptor
- 1 porta inserti universale

Codice	Descrizione	
4430057330	Kompakt 32-Assortimento compatto 32 pezzi	

## Assortimento compatto 1/4" inseri Impaktor per avvitatori 10 pezzi





- 10 pezzi
- Per avvitatori ad impulsi
- CONTENUTO: 1 taglio 4x25; 1 taglio 5,0x25; 1 croce ph2x25; 1 croce ph3x25; 1 pozidriv pz2x25; 1 pozidriv pz3x25; 1 torx 25x25; 1 torx 30x25; 1 torx 40x25; 1 porta inserti per avvitatori Impakt

Codice	Descrizione
4430057335	8740 IMP-Assortimento compatto 10 pezzi Impakt

## Assortimento 14 bits con attacco esagonale 1/4"



- Bits colorati per una più rapida identificazione
- Con porta bits magnetico
- Con due bits L70 con gola
- In pratico astuccio apribile

Codice	Descrizione	N. Pezzi
4430057520	Kit 14 bits+porta bits 1/4	15





## Assortimento 32 bits con attacco esagonale 1/4"



CONTENUTO

☐ 1pc. PH1 - 2pcs. PH2 - 1pc. PH3
☐ 1pc. PZ1 - 2pcs. PZ2 - 1pc. PZ3
☐ 1pc. 3,0x0,5 - 1pc. 4,0x0,6 - 1pc. 5,5x0,8 - 1pc. 6,0x1,2
☐ 1pc. 3 - 1pc. 4 - 1pc. 5 - 1pc. 6
☐ 1pc. TX10 - 1pc. TX15 - 1pc. TX20 - 1pc. TX25 - 1pc. TX27 - 1pc. TX30 - 1pc. TX40
☐ 1pc. TXH10 - 1pc. TXH15 - 1pc. TXH20 - 1pc. TXH25 - 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
☐ 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
☐ 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
☐ 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
☐ 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
☐ 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
☐ 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
☐ 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40
☐ 1pc. TXH27 - 1pc. TXH30 - 1pc. TXH40

- Bits colorati per una più rapida identificazione
- Con porta bits a sgancio rapido
- Con adattatore 1/4+1/4
- Con attacco posteriore per cintura

Codice	Descrizione	N. Pezzi
4430057530	Kit 32 bits+porta inserti	33



## Cassetta Skewdriver con accessori attacco esagonale 1/4"



<ul> <li>Con testa piegata a 90°,</li> </ul>	, montabile anche su	ı utensili elettrici	o a batteria.
<ul> <li>45 pezzi.</li> </ul>			

Codice	Descrizione
4770000710	71 - SERIE 45 PEZZI

#### CONTENUTO

N° 1 TESTA GIREVOLE AD ANGOLO N° 1 PROLUNGA MAGNETICA 120mr

N° 1 PROLUNGA MAGNETICA 120mm N° 1 PROLUNGA MAGNETICA 40mm N° 1 IMPUGNATURA IN ACETATO

- ♠ IMPRONTA PHILLIPS: 0; 1; 2; 3
- IMPRONTA CACCIAVITE: 3,2; 4,8; 6,2; 8
- IMPRONTA TORX: T8; T9; T10; T15; T20; T25
- O IMPRONTA ESAGONALE: 2-3/32-7/64-3-1/8-9/64-4-3/16-5
- BUSSOLE TESTA ESAGONALE: 5: 5,5; 6: 1/4; 7: 8: 3/8; 9: 10

## Testa di ricambio per Skewdriver



- La testa di ricambio, grazie agli speciali ingranaggi e alla struttura particolarmente robusta é impiegabile oltre alla versione a cacciavite, anche su avvitatori elettrici ed a batteria.
- La speciale leva di contrasto regolabile consente di aumentare la coppia di serraggio.
- Per lavori gravosi e smontaggio particolari in luoghi di difficile accesso grazie allo speciale rinvio a 90°.
- Per n/s cassetta 477 00 00710-71.

Codice	Desc.
4770000712	71/2

#### **Cacciavite Skewdriver**



- $\bullet$  Cacciavite con serbatoio contenente n° 2 bits a taglio + 2 bits a croce att. 1/4".
- Testa in resina.
- Leva di contrasto regolabile per un aumento della coppia di serraggio.
- Corpo unico non smontabile.
- Per lavori in luoghi di difficile accesso.

Codice	Desc.
4770000715	71/5



## Kit inserti e bussole da 1/4 con impugnatura porta bits pieghevole reversibile



•	Pratica	valigetta	conte	enente	35p	Z.

- L'impugnatura ,utilizzabile sia dritta che piegata,grazie alla sua ergonimicita' rende pressoche' nullo lo sforzo in avvitatura e in svitatura.
- Per officine auto/moto istallatori.
- Prodotto "Made in Germany" per una garanzia di qualità.

Codice	Desc.
4430056100	1622

#### CONTENUTO DEL KIT:

N°11 BUSSOLE ESAGONALI 1/4"	TIPO N/S ART. 42000	404C	7
N° 5 BITS A LAMA 1/4	TIPO N/S ART.44300	317	2
N° 3 BITS PZ 1/4	TIPO N/S ART.44300	737	3
N° 7 BITS TORX 1/4	TIPO N/S ART. 44300	749TX	4
N° 3 BITS PH 1/4	TIPO N/S ART. 44300	318	5
N° 4 BITS ESAG.1/4	TIPO N/S ART.44300	744	(
N° 1 ADATTATORE 1/4-1/4	ART.4430056110	-1622/A	,
Nº 4 IMPLICANTUDA DIEGLIEVO E AT	TACCO 1/4 ART 44300EG10	5.16997	

## Serie bits esagonali 3/8" con 2 bussole porta bits. In contenitore plastico

Rif.



- 40 pezzi.
- 19 bits 3/8" lunghi 30mm.
- 19 bits 3/8" lunghi 75mm.
- 1 bussola porta bits 3/8" Q 3/8".
- 1 bussola porta bits 3/8" Q 1/2".

Codice Descrizione		Descrizione
	4430040877	40087 - SERIE 40 PEZZI

#### CONTENUTO

- O ESAGONALI 30mm: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm
- O ESAGONALI 75mm: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12mm
- O XZN 30mm: 5; 6; 8; 10; 12
- O XZN 75mm: 5; 6; 8; 10; 12
- O TORX 30mm: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55
- O TORX 75mm: T20; T25 T30; T40; T45; T50; T55

Nº 1 BUSSOLA PORTA BITS ATTACCO 3/8°

Nº 1 BUSSOLA PORTA BITS ATTACCO 1/2"



## Serie bits torx esagonali 3/8" con foro di guida



- 22 pezzi.
  15 bits 3/8" lunghi 30mm.
  12 bits 3/8" lunghi 75mm.
  1 bussola porta bits 3/8" Q 1/2".
  1 bussola portabits 3/8 Q 3/8".

Codice	Descrizione
4430047772	818 - SERIE 22 PEZZI

#### CONTENUTO

- 10 BITS ATT. 3/8" L 30: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55
- 10 8/TS ATT. 3/8" L 75: T10; T15: T20; T25: T27: T30; T40; T45; T50; T55

N° 1 BUSSOLA PORTA BITS O 1/2"-ES 3/8"

N° 1 BUSSOLA PORTA BITS Q 3/8"-ES 3/8"