

## meccanocar Chaîne de levage avec crochets raccourcis

Pendentifs pour le levage à 2 ou 4 bras, construits avec chaînes en acier Ni Cr Mo selon la norme EN818, coefficient de sécurité 4:1 avec maillons soudés et galvanisation électrolytique de surface, convient au levage vertical ou à une inclinaison maximale de 45°.

Équipé de crochets clevis avec fermeture à ressort de sécurité et crochets de raccourcissement.



### Caractéristiques techniques

Code	Description	Portée 0-45° Kg	Longueur du pendentif m	Diamètre du chaîne mm	Nombre pendentifs
507 00 03010	27/1	2240	1	7	2
507 00 03020	27/2	2240	2		
507 00 03030	27/3	2240	3		
507 00 03040	27/4	2240	4		
507 00 03050	28/1	4500	1	10	
507 00 03060	28/2	4500	2		
507 00 03070	28/3	4500	3		
507 00 03080	28/4	4500	4		
507 00 03090	29/1	3360	1	7	4
507 00 03100	29/2	3360	2		
507 00 03110	29/3	3360	3		
507 00 03120	29/4	3360	4		
507 00 03130	30/1	6700	1	10	
507 00 03140	30/2	6700	2		
507 00 03150	30/3	6700	3		
507 00 03160	30/4	6700	4		

Sous réserve de modifications