



# meccanocar<sup>®</sup> s.r.l.



ISO 9002 - Cert. n° 0938/0

VITERIE - BULLONERIE - ELEMENTI DI FISSAGGIO - UTENSILERIA - PRODOTTI CHIMICI

Sede legale: Via G. B. Magnaghi, 2/2 GENOVA Tel. 010566764 (5 linee r.a.) FAX 010561535  
Uff. e Dep: Via S. Francesco, 22 CAPANNOLI (PI) Tel. 0587609433 (10 linee r.a.) FAX 0587607145

Autocristal pour l'hiver. Fiche technique. Page 1 sur 1.  
25/05/2011

**meccanocar 411 00 00800-1059-250 ml -70°C**

**411 00 00806-1061-1 l. -70°C**

**411 00 00815-1065-250 ml -20°C**

**411 00 14600-2732-500 ml -70°C**

**411 00 15290-2890-5 l. -70°C**

## Autocristal pour l'hiver

### PROPRIÉTÉS

L'autocristal pour l'hiver Meccanocar est un liquide concentré détergent pour le lavage des glaces des camions.

Il élimine facilement la crasse, la graisse, la boue, les insectes sous l'action des essuie-glaces. Ne laisse aucune auréole.

Dilué suivant les exigences dans l'eau des réservoirs, il empêche la congélation, protège toutes les pièces en caoutchouc et en plastique du circuit de lavage.

Ne détériore absolument aucun type de peinture et de chromage.

### DILUTION ET MODE D'EMPLOI

Le produit doit être dilué dans les pourcentages suivants:

<i>Pourcentages référés au produit -70°C</i>	
<b>% de produit dans l'eau</b>	<b>Température de congélation</b>
25	-10°C
33	-16°C
50	-25°C
200	-34°C
Pur	-70°C

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE.

- Aspect: liquide limpide.
- Couleur: bleu ou orange.
- Odeur: caractéristique d'alcool.
- Point de fusion: -80°C
- Hydrosolubilité: soluble dans toutes les proportions.
- Densité relative: 785-786 kg/m<sup>3</sup>
- Autoinflammabilité: +400°C

Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit à la date de la rédaction susmentionnée. Toutefois, vu les nombreux usages possibles et les interférences éventuelles d'éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être prise à ce sujet.