



meccanocar 411 00 15510-3065-20 kg.
411 00 16410-4015-5 kg
Détergent cargo bicomposant

CARACTÉRISTIQUES.

ENTRETIEN DES SOLS: produit pour le nettoyage des sols très sales (garage, ateliers, industries mécaniques, etc.) et dans tous les cas où le pouvoir nettoyant doit être très fort.

DOSES:

Pour les sols sales: 30 ml dans 10 l d'eau.

Pour les sols très sales: de 40 à 60 ml dans 10 l d'eau.

Si l'on utilise des machines de lavage-séchage, on recommande d'ajouter un antimousse aussi bien dans le réservoir de lavage que dans le réservoir de récupération.

NETTOYAGE DES CAMIONS. DILUTION PRÉCONISÉE:

En été, 250 g dans 10 l d'eau.

En hiver, 300 g dans 10 l d'eau à utiliser avec le nébuliseur prévu à cet effet.

Si possible, utiliser également une lance mécanique.

QUALITES CHIMIQUES & PHYSIQUES.

- Aspect: liquide.
- Parfum: caractéristique.
- Couleur: vert/jaune à 2 couches.
- pH: 10,5 dilué 1 à 20.
- Temps de conservation: supérieur à 30 mois (température ambiante).
- Viscosité: 1,11 g/ml à 20°C
- Point de fusion: 0°C
- Point d'ébullition: >110°C
- Solubilité dans l'eau: utiliser le produit dilué 1:50 – 80 dans l'eau.
- Poids spécifique: 1,11.
- % de substance active: 35%.
- Conductibilité: n. d.
- Point d'inflammabilité: n. a.
- Déclaration d'inflammabilité: non inflammable.
- Données toxicologiques: Xi Irritant.
- Symboles: Xi Irritant.
- Phrases de risque: R36 Irritant pour les yeux.
R38 Irritant pour la peau.