



meccanocar 411 00 15005-2813-It.20 Désincrustant industriel.

PROPRIÉTÉS

Le désincrustant industriel Meccanocar est un détergent chimique, très concentré indiqué pour éliminer le ciment, le mortier, le béton. Le produit est en mesure d'éliminer la rouille, les incrustations en tout genre et la corrosion et, s'il est correctement utilisé, il est efficace et sûr sur la plupart des surfaces. Utilisé sur les bétonnières, les moules, les pelles et les équipements de construction, il est en mesure de réduire considérablement les coûts de nettoyage.

DILUTION ET MODE D'EMPLOI

En raison de son action caractéristique, le détergent doit être utilisé en concentrations de 0,5% à 50%. Vérifier sur l'étiquette l'exacte dilution suivant le type de matériel à traiter et utiliser de préférence de l'eau de 40°C à 80°C

Le produit doit être utilisé avec un nettoyeur haute pression pour une plus grande efficacité de désincrustation.

AVERTISSEMENTS.

- Ne pas utiliser le produit concentré.
- Le produit est très corrosif.
- Vu les innombrables types de matériaux utilisés aujourd'hui et les différentes peintures dans le commerce, on recommande d'essayer le produit sur les nouveaux matériaux en commençant par une dilution à une concentration inférieure.

CARACTÉRISTIQUE CHIMIQUES ET PHYSIQUES ET STOCKAGE

- Aspect: liquide transparent.
- Odeur: forte.
- pH: 1 +/- 0.5.
- Biodégradabilité: > 90%.
- Stockage: conserver le produit hors de la portée des enfants et dans un endroit frais et aéré.

AVERTISSEMENTS

Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l'étiquette du récipient.

Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au produit en question.

Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit à la date de la rédaction susmentionnée. Toutefois, vu les nombreux usages possibles et les interférences éventuelles d'éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être prise à ce sujet.