

## meccanocar 411 00 199860-6318-Graisse a l'aluminium spray

Le Graisse a l'aluminium spray est une graisse à action anti-grippante, protectrice et lubrifiante pour des températures très élevées et des pressions extrêmes.

Le produit contient des particules d'aluminium micronisées qui ont pour fonction de diminuer le frottement entre les surfaces couplées, agissant comme des "roulements à billes" microscopiques.

Il agit comme une protection appréciable contre la corrosion et effectue une action d'étanchéité parfaite sur les joints et les raccords qui fonctionnent à des températures élevées.

- Il ne laisse pas de dépôts de carbone
- Résiste à des températures jusqu'à +1200°C (+ 2200 ° F)



### Emplois

**Industrie:** joints, boulons, usines de moulage sous pression, marteaux pneumatiques, joints, raccords.

**Véhicules:** têtes de serrage, injecteurs, écrous, soupapes, systèmes hydrauliques et de refroidissement.

**Marina:** boulons, câbles, poulies, arbres de transmission et toutes pièces accouplées en contact avec une atmosphère saline.

### Mode d'emploi

Appliquer le produit sur des surfaces parfaitement dégraissées et sèches et de préférence à température ambiante. Ne dépassez pas la dose.

Avant la pulvérisation, il faut absolument agiter vigoureusement le flacon pour permettre à la bille d'acier contenue d'homogénéiser parfaitement le produit.

L'utilisation de la bouteille sans la secouer suffisamment au préalable peut provoquer un colmatage irréversible du régulateur.

Sous réserve de modifications