



CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS D'ATELIERS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA MECANIQUE ET DU BATIMENT

Pâte abrasive à l'eau. **.Fiche technique.**Page 1 sur 1.
26/05/2011
Révision 1.

meccanocar 411 00 15015-2815-Pâte abrasive à l'eau.

Produit à utiliser exclusivement en carrosserie.

DESCRIPTION

Pâte abrasive à base d'eau sans silicone et sans cire pour le polissage miroitant des peintures.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Faible pouvoir mordant.
Couleur blanche.
Fait briller parfaitement.
Utilisation manuelle ou avec une machine.
Sans silicone et sans cire.
A peindre.

APPLICATION ET UTILISATION

Appliquer et travailler à la main ou avec une machine à tours moyens, jusqu'à ce que la surface soit polie et sèche.
Enlever les résidus et compléter l'opération avec du polish sans silicone et sans corps abrasifs.

STOCKAGE ET DURÉE

La pâte abrasive à l'eau peut être conservée dans son emballage d'origine dans un endroit frais, aéré et à l'abri du gel et des rayons du soleil pendant plus de deux ans.

Les indications figurant dans nos bulletins techniques et dans notre documentation en général correspondent au niveau technique actuel et ont été rédigées avec soin ; cependant, elles ne doivent être considérées que comme des conseils et ne sont absolument pas contraignantes.