



CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS D'ATELIERS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA MECANIQUE ET DU BATIMENT

**Pâte abrasive gros grain. Fiche technique. Page 1 sur 1.**

**26/05/2011**

**Révision 1.**

## **meccanocar 411 00 15030-2818-Pâte abrasive à gros grain.**

Produit à utiliser exclusivement pour le polissage professionnel des peintures.

### **DESCRIPTION**

Pâte abrasive au solvant pour éliminer les rayures, les imperfections et les coulures sur les surfaces peintes de la carrosserie. Particulièrement indiquées pour enlever les traces de stationnement et faire briller les peintures particulièrement dures.

### **CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES**

Au solvant, gros grain.  
Absence totale de silicones.  
Couleur rouge rubis.  
Grand pouvoir polissant.  
Forte abrasion.  
Application manuelle ou avec une machine.

### **APPLICATION ET UTILISATION**

Appliquer le produit et travailler uniformément avec un tampon rotatif souple à tours moyens jusqu'à ce qu'on remarque une légère brillance. Enlever les résidus et compléter l'opération avec un polish à faible taux en solvants.

### **STOCKAGE ET DURÉE**

La pâte abrasive à gros grain Meccanocar peut être conservée dans l'emballage d'origine dans un endroit frais, aéré et à l'abri du gel et des rayons du soleil pendant plus de deux ans.

Les indications figurant dans nos bulletins techniques et dans notre documentation en général correspondent au niveau technique actuel et ont été rédigées avec soin ; cependant, elles ne doivent être considérées que comme des conseils et ne sont absolument pas contraignantes.