



meccanocar 411 00 15230-2874-Pâte anti-scories.

SECTEURS D'APPLICATION

Pour la protection des buses des brûleurs et des pointes de contact durant la soudure à électrode et sous gaz inerte.

DESCRIPTION

Meccanocar 411 00 15230-2874 est un détachant à base de graisses minérales spéciales, sans silicones, pour la technique de soudure. Préviend l'adhérence de perles de soudure sur les têtes des brûleurs (prévention de la formation d'incrustations) et prolonge sensiblement la durée des buses et des pointes de contact.

Autres informations:

- Préviend la formation d'incrustations.
- Inodore.
- Sans solvants.
- Non inflammable.

Produit professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect: pâte verte.
- Densité: 0,93 g/cm³ +/- 0,05 à 20°C
- Gaz propulseur: DME.

Récipients: boîte en fer-blanc de 450 g

Durée maximum d'emmagasinement: 1 an.

UTILISATIONS ET DOSAGES

Immerger la buse du brûleur pendant une courte durée dans le produit.

Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l'étiquette du récipient.

Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au produit en question.

Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit à la date de la rédaction susmentionnée.

Toutefois, vu les nombreux usages possibles et les interférences éventuelles d'éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être prise à ce sujet.