



CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS D'ATELIERS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA MECANIQUE ET DU BATIMENT

Polish de finition.Fiche technique. Page 1 sur 1.
27/05/2011
Révision 1.

meccanocar 411 00 15020-2816-Polish de finition.

Produit à utiliser exclusivement pour le polissage professionnel des peintures.

DESCRIPTION

Meccanocar "Polish de finition" est conçu suivant une nouvelle formule pour l'usinage à la machine. Polish à action polissante et de protection pour le polissage des peintures, également métallisées. Fournit un haut rendement esthétique en très peu de temps, également sur les peintures partiellement oxydées.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

Bonne abrasion.
Couleur jaune-ivoire.
Donne un brillant profond.
Grande protection dans le temps.
Application manuelle ou à la machine.
Contient des silicones stabilisées (ne pollue pas le milieu de travail).

APPLICATION ET UTILISATION

Agiter avant l'emploi. Nettoyer les surfaces à traiter avant de commencer le travail. Appliquer et travailler à la main ou à la machine avec un tampon rotatif souple à tours moyens sur toute la surface à traiter jusqu'à ce que l'oxyde ait fondu. Laisser sécher jusqu'à la formation d'une patine grise, l'éliminer puis polir avec un chiffon doux ou un tampon. Ne pas appliquer le produit au soleil ou sur une carrosserie surchauffée. Ne pas utiliser ce polish après les pâtes abrasives au solvant.

STOCKAGE ET DURÉE

Le polish de finition Meccanocar peut être conservé dans son emballage d'origine dans un endroit frais, aéré et à l'abri du gel et des rayons du soleil pendant plus de deux ans.

Les indications figurant dans nos bulletins techniques et dans notre documentation en général correspondent au niveau technique actuel et ont été rédigées avec soin ; cependant, elles ne doivent être considérées que comme des conseils et ne sont absolument pas contraignantes.