



meccanocar 411 00 16260-3940-Nettoyeur injecteur diesel

Adjuvant de nettoyage pour les systèmes d'injection gasoil

PROPRIÉTÉS.

Adjuvant spécial qui, mélangé au gasoil d'alimentation, nettoie l'ensemble du système d'injection des moteurs à cycle diesel, à injection directe et à pré-chambre. Désincruste et lubrifie la pompe du carburant, les conduits de débit, les injecteurs, les chambres de combustion et les soupapes.

Élimine l'eau de condensation et empêche la formation d'incrustations et de crasse.

Augmente la puissance du moteur et en améliore la souplesse de fonctionnement. Réduit, grâce à l'amélioration de l'injection, la consommation de carburant, les émissions de gaz nocifs, la pollution.

Compatible avec tous les moteurs diesel à injection indirecte, common rail, injecteur pompe, etc.

MODE D'EMPLOI.

- Directement dans le réservoir: verser un flacon de 250 ml directement dans le réservoir de carburant avant de faire le plein. Un flacon suffit pour traiter environ 60 litres de carburant.
- Avec la machine spécifique: mélanger un flacon de 250 ml de produit à 250 ml de carburant, verser le tout dans le réservoir spécifique de la voiture et suivre les opérations décrites par le producteur.
- On recommande d'effectuer un traitement au moins tous les 2000 km.

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES & PHYSIQUES.

Densité à 15°C: 0,820.

Aspect: liquide transparent.

Point d'inflammabilité (ASTM D 92): 75°C

Stabilité en stock: 36 mois minimum.

N.B. Les valeurs susmentionnées se réfèrent à la production industrielle normale et ne constituent pas une spécification.