

## meccanocar 470 00 Crics élévateurs hydrauliques en bouteilles.

### Codes:

- 470 00 04000-2570/2-Portée max 2 Ton
- 470 00 04100-2570/3- Portée max 3 Ton
- 470 00 04200-2570/5- Portée max 5 Ton
- 470 00 04300-2570/10- Portée max 10 Ton
- 470 00 04400-2570/12- Portée max 12 Ton
- 470 00 02540-2511/T20B- Portée max 20 Ton, modèle rebaisé
- 470 00 04500-2570/20- Portée max 20 Ton
- 470 00 04550-2570/30- Portée max 30 Ton

Crics élévateurs hydrauliques. Adaptes pour soulever les véhicules de tous types. Avec un contrôle de surextension. Conformement aux directives CEE 89/392 et modifiées suivantes.

### Donnés techniques

Modèle	Étendue Tons	Hauter minimale mm	Extension hydraulique mm	Extension à vis mm	Poids Kg
2750/2	2	181	116	48	2,9
2750/3	3	194	118	60	3,6
2750/5	5	216	127	70	4,8
2750/10	10	230	150	80	6,8
2750/12	12	230	155	60	8
2511/T20B	20	165	286	79	9,5
2570/20	20	242	150	60	11,5

**ATTENTION:** ces outils doivent être utilisés seulement pour le levage. Le cric doit être placé sur un terrain solide et nivellé. Les roues du véhicule doivent être bloquées et le frein à main tiré. Le véhicule devra être ensuite sécurisé par des calles fixes adaptées au poids et à la hauteur avant d'effectuer des réparations sous le véhicule. Ne pas surcharger le cric au-delà de la portée indiquée.

Avant de soulever le véhicule vérifier que le cric soit en parfaites conditions de fonctionnement. Ne pas procéder à des régulations de la soupape de sûreté préparée.

### Certifié de conformité aux normes CE

Le fabricant, sous sa complète responsabilité, certifie que les produits indiqués ci-dessus et commercialisés par Meccanocar S.a.r.l., sont conformes aux Directives Europeennes, et en particulier à la Directive CECE 89/392 et modifiés suivant la 91/368 – 93/44 e 93/68. La soupape de securité a été tarée à une pression correspondante à une portée entre 100% et 110% de la valeur nominale de charge