



meccanocar

446 00 27550-31135-Harnais anti-chute

446 00 27555-31136-Harnais antichute avec ceinture de maintien

Harnais antichute en polyester avec 2 points d'ancrage, avec anneau dorsal «D» et sternale avec des fentes de tissu. Pour plus de commodité, le harnais est en 2 couleurs. Une couleur distingue la partie supérieure (corps) et l'autre partie de la lisse (jambes)

Conforme à la norme EN 361: 2002. La résistance à la charge maximale est de 25 KN.
Allongement statique: soumis à une charge de 15 kg pendant 3 minutes sans montrer des déformations ou des ruptures.

Point d'ancrage; vous devez utiliser un point qui est utilisé sur l'utilisateur d'ancrage, si possible selon les exigences de la norme EN 795 qui règle la question. Dans tous les cas, la résistance minimale du point d'ancrage doit être supérieure à 10 KN.

Precautions

La durée de vie moyenne de cette PPE II est de 5 ans, cependant:

- Mauvais stockage
- Une utilisation incorrecte
- L'arrestation d'une chute
- Le contact avec des produits chimiques
- L'exposition prolongée au soleil
- L'exposition à des températures supérieures à 50°

Ils peuvent réduire la durée de vie du produit.

Marquage

Dans les dispositifs doit apparaître:

- Le nom, la marque ou de toute prétention à être en mesure d'indiquer le fabricant ou le vendeur.
- Le nombre de lot ou de série.
- L'année de fabrication.
- Le logo CE suivi de la certification.
- Le nombre de réglementations européennes régissant ce type de dispositif.