


Codice Meccanocar 4460044230

CARATTERISTICHE



Estremamente leggera



Pratica da pulire. Manutenzione facilitata.
Componenti facilmente accessibili. Design e superfici lineari.



Sicura e confortevole
Corpo maschera realizzato in materiale termoplastico anallergico.






Sistema raccordo filtri EasyLock
Non necessita di adattatori o supporti.



100% PVC-FREE
Tutti i prodotti Moldex e le relative confezioni sono realizzati in materiali completamente privi di PVC.

EASYLOCK®



Filtri gas

Filtri particolati

Combinazioni filtri pre-assemblati

Articolo	Tipo di filtro	Articolo	Tipo di filtro	Articolo	Tipo di filtro
9100	A1	9010	P1 R	9120	A1P2 R
9200	A2	9020	P2 R	9230	A2P3 R
9300	ABE1	9030	P3 R	9430	ABEK1P3 R
9400	ABEK1				
9500	A2B2E1				
9600	AX				

CERTIFICAZIONE

L'articolo 4460044230 risponde ai requisiti previsti dalla norma EN 140:1998 e sono marcati CE secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE. L'Istituto „Institut für Arbeitsschutz IFA“ (BGIA) di St. Augustin (0121) in Germania è l'ente responsabile della certificazione (Art. 10) e del monitoraggio della produzione (Art. 11). I prodotti sono realizzati in una fabbrica certificata ISO 9001:2000.

MATERIALI

Facciale: Elastomero termoplastico (TPE)
Bardatura: Polipropilene (PP) + Lycra
Clip: Polipropilene (PP)
Valvola di inspirazione: Gomma naturale
Valvola di espirazione: Silicone



PROVE

Il codice 4460044230 è stato testato secondo la norma EN 140:1998 e rispondono ai requisiti delle relative categorie.

Perdita totale del facciale verso l'interno

Dieci soggetti per il test, indossando il respiratore, eseguono una serie di esercizi su un tapis roulant. Durante gli esercizi viene campionata la quantità di aerosol che penetra dai filtri, dal perimetro del respiratore e dalla valvola. La penetrazione del contaminante non deve superare, in almeno 46 dei 50 esercizi svolti, il valore del 5% dell'aria inspirata. In 8 dei 10 valori medi non si deve superare il 2% di perdita totale verso l'interno.

Inflammabilità

Il facciale viene passato attraverso una fiamma a 800° C (± 50° C) ad una velocità di 6 cm/sec. Dopo il passaggio attraverso la fiamma il facciale deve autoestingersi.





meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTILIZZATORE

- Questo respiratore non fornisce ossigeno (O_2).
- Il prodotto non contiene parti metalliche che possano provocare accensioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto rivolgersi a MOLDEX.
- Inoltre nell'impiego di DPI per le vie respiratorie si devono osservare le relative disposizioni e normative.
- In alcune circostanze, persone con barba o basette o eventuali imperfezioni nella zona di tenuta del respiratore potrebbero non ottenere la corretta tenuta.
- Non modificare il respiratore in nessun modo.
- Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare la maschera. La mancata osservanza di queste avvertenze e il mancato impiego della maschera protettiva nell'area contaminata da sostanze nocive può pregiudicare la salute dell'operatore e causare danni permanenti.
- **Attenzione: non utilizzare dispositivi filtranti in cisterne o spazi confinati in generale.**

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO



PROVA DI TENUTA



MODALITA' LOCK / DROPDOWN

