

Scheda tecnica **Tubo per oleodinamica 1SN**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Tubo conforme alle norme EN 853 1SN – SAE100 R1AT – ISO 1436 1SN
- Sottostrato: gomma sintetica resistente agli oli
- Rinforzo: 1 treccia di acciaio ad alto carico
- Copertura: gomma sintetica
- Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C
- Colore nero
- Fornito in matassa senza raccordi
- Raccomandato per linee di medie pressioni e linee di ritorno

Esempio di marcatura:



CODICE	D. interno		D. esterno		Max pressione di lavoro (Max WP)		Min pressione di scoppio (Min BP)		Raggio minimo di curvatura		Peso
	inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/mt
5190000010	1/4"	6,4	0,52	13,1	3260	225	13040	900	3,94	100	0,21
5190000020	5/16"	7,9	0,58	14,7	3110	215	12440	860	4,53	115	0,26
5190000030	3/8"	9,5	0,67	17,1	2610	180	10440	720	5,12	130	0,32
5190000040	1/2"	12,8	0,80	20,2	2320	160	9280	640	7,09	180	0,40
5190000060	3/4"	19,0	1,08	27,4	1520	105	6080	420	9,74	240	0,60
5190000070	1"	25,4	1,39	35,3	1270	88	5080	352	11,81	300	0,92