

Scheda tecnica **Tubo per oleodinamica 2SN**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Tubo conforme alle norme EN 853 2SN - SAE100 R2AT - ISO 1436 2SN
- Sottostrato: gomma sintetica resistente agli oli
- Rinforzo: 2 trecce di acciaio ad alto carico
- Copertura: gomma sintetica
- Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C
- Colore nero
- Fornito in matassa senza raccordi
- Raccomandato per linee di media/alta pressione

Esempio di marcatura:



CODICE	D. interno		D. esterno		Max pressione di lavoro (Max WP)		Min pressione di scoppio (Min BP)		Raggio minimo di curvatura		Peso
	inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/mt
5190000110	1/4"	6,4	0,57	14,6	5800	400	23200	1600	3,94	100	0,34
5190000120	5/16"	7,9	0,64	16,3	5070	350	20280	1400	4,53	115	0,41
5190000130	3/8"	9,5	0,74	18,7	4780	330	19120	1320	5,12	130	0,52
5190000140	1/2"	12,8	0,86	21,9	3980	275	15920	1100	7,09	180	0,60
5190000170	3/4"	19	1,15	29,5	3110	215	12440	860	9,45	240	0,93
5190000180	1"	25,4	1,46	37,1	2390	165	9560	660	11,81	300	1,30