

Scheda tecnica **Tubo per oleodinamica 1SC**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Tubo conforme alle norme EN 857 1SC – ISO 11237
- Sottostrato: gomma sintetica resistente agli oli
- Rinforzo: 1 treccia di acciaio ad alto carico
- Copertura: gomma sintetica
- Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C
- Colore nero
- Fornito in matassa senza raccordi
- Raccomandato per linee di media/bassa pressione con difficoltà di installazione, linee di pilotaggio e linee di ritorno

Esempio di marcatura:



CODICE	D. interno		D. esterno		Max pressione di lavoro (Max WP)		Min pressione di scoppio (Min BP)		Raggio minimo di curvatura		Peso
	inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/mt
5190000220	1/4"	6,4	0,48	12,2	3260	225	13040	900	2,950	75	0,17
5190000230	5/16"	7,9	0,53	13,5	3110	215	12440	860	3,344	85	0,22
5190000240	3/8"	9,5	0,61	15,6	2610	180	10440	720	3,541	90	0,26
5190000250	1/2"	12,8	0,75	19,1	2320	160	9280	640	5,114	130	0,36
5190000270	3/4"	19,0	1,02	26,0	1520	105	6080	420	7,081	180	0,53