

Scheda tecnica **Tubo per oleodinamica 2SC**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Tubo conforme alle norme EN 857 2SC – SAE 100 R16 S - ISO 11237
- Sottostrato: gomma sintetica resistente agli oli
- Rinforzo: 2 trecce di acciaio ad alto carico
- Copertura: gomma sintetica
- Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C
- Colore nero
- Fornito in matassa senza raccordi
- Raccomandato per linee di media/alta pressione con difficoltà di installazione, linee di aspirazione e ritorno

Esempio di marcatura:



CODICE	D. interno		D. esterno		Max pressione di lavoro (Max WP)		Min pressione di scoppio (Min BP)		Raggio minimo di curvatura		Peso Kg/mt
	inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	
5190000320	1/4"	6,4	0,52	13,3	5800	400	23200	1600	2,950	75	0,27
5190000340	3/8"	9,5	0,67	17,0	4780	330	19120	1320	3,541	90	0,40
5190000350	1/2"	12,8	0,80	20,4	4000	275	16000	1100	5,114	130	0,51
5190000370	3/4"	19,0	1,08	27,5	3120	215	12480	860	7,874	200	0,81
5190000380	1"	25,4	1,39	35,3	2400	165	9600	660	9,842	250	1,20