

Scheda tecnica **Tubo per oleodinamica TEKNOJET 2SN**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Tubo conforme alle norme EN 1829-2
- Sottostrato: gomma sintetica resistente a acqua calda, detergenti e oli
- Rinforzo: 2 trecce di acciaio ad alto carico
- Copertura: gomma sintetica con estrema resistenza all'abrasione
- Temperatura di esercizio: -10°C/+135°C
- Colore blu
- Fornito in matassa senza raccordi
- Raccomandato per macchine idropulitrici professionali

Esempio di marcatura:

TeknoJET 2SN		3/8"	(9,5mm)	EN 1829-2	-10°C / +150°C 14°F / +302°F	400 Bar 40 MPa	5800 Psi
---------------------	--	-------------	---------	-----------	---------------------------------	-------------------	-----------------

CODICE	D. interno		D. esterno		Max pressione di lavoro (Max WP)		Min pressione di scoppio (Min BP)		Raggio minimo di curvatura		Peso
	inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/mt
5190000570	1/4"	6,4	0,57	14,6	5800	400	23200	1600	3,94	100	0,33
5190000580	5/16"	7,9	0,64	16,3	5800	400	23200	1600	4,53	115	0,41
5190000590	3/8"	9,5	0,74	18,7	5800	400	23200	1600	5,12	130	0,51