

Scheda tecnica **Tubo per oleodinamica SMART TWO 2SC**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Tubo conforme alle norme SAE 100R1 - SAE 100R2 - EN 857 1SC/2SC
- Sottostrato: nitrile NBR
- Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alto carico
- Copertura: gomma sintetica liscia
- Temperatura di esercizio: -40°C/+125°C
- Colore nero
- Fornito in matassa senza raccordi
- Raccomandato per uso oleodinamico ad alta pressione

Esempio di marcatura:

SMART TWO Exceed UNI EN 857 Type 2SC

CODICE	D. interno		D. esterno		Max pressione di lavoro (Max WP)		Min pressione di scoppio (Min BP)		Raggio minimo di curvatura	
	inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm
5190000800	1/4"	--	0,53	13,4	6200	430	25000	1720	1,77	45
5190000820	3/8"	--	0,67	17,0	5100	350	20400	1400	2,56	65
5190000830	1/2"	--	0,82	20,8	4500	310	18000	1240	3,15	80
5190000850	3/4"	--	1,10	27,9	3900	270	15660	1080	4,72	120