

Scheda tecnica **Tubo per oleodinamica PREMIER 2SC**

19/02/2025

Pagina 1 di 1



- Tubo conforme alle norme EN 857 2SC – ISO 11237
- Sottostrato: gomma sintetica resistente agli oli
- Rinforzo: 2 trecce di acciaio ad alto carico
- Copertura: gomma sintetica
- Temperatura di esercizio: -40°C/+120°C
- Colore nero
- Fornito in matassa senza raccordi
- Raccomandato per linee di alta pressione e raggi di curvatura ridotti

Esempio di marcatura:



CODICE	D. interno		D. esterno		Max pressione di lavoro (Max WP)		Min pressione di scoppio (Min BP)		Raggio minimo di curvatura		Peso
	inch	mm	Inch	mm	PSI	Bar	PSI	Bar	Inch	mm	Kg/mt
5190000870	1/4"	6,4	0,52	13,3	6500	450	26100	1800	1,77	45	0,29
5190000880	5/16"	7,9	0,58	14,7	6100	425	24650	1700	2,17	55	0,32
5190000890	3/8"	9,5	0,67	17,0	5600	390	22600	1560	2,56	65	0,42
5190000900	1/2"	12,8	0,80	20,4	5100	350	20300	1400	3,15	80	0,56
5190000910	5/8"	16,0	0,96	24,5	5100	350	20300	1400	3,54	90	0,74
5190000920	3/4"	19,0	1,08	27,5	4300	300	17400	1200	4,72	120	0,84
5190000930	1"	25,4	1,39	35,3	3335	230	13300	920	6,30	160	1,27