

Articoli:

4110023040 – 05-ANTISILICONE ALL'ACQUA 5L

Caratteristiche tecniche:

Solvente formulato a base di materie prime altamente selezionate, grazie alla sua doppia azione sgrassante e selettiva, viene utilizzato per asportare dalle carrozzerie delle auto cere e siliconi non solidificati. Il suo elevato potere detergente e sgrassante, unito ad una velocità di evaporazione bilanciata, rende il prodotto superiore anche ad analoghi prodotti a solvente e utilizzabile per una successiva applicazione sia di vernici all'acqua che a solvente. Inoltre ha aggressività nulla su verniciature monocomponenti nitro e sintetiche.

Proprietà chimico – fisiche:

Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico
Intervallo di ebollizione	60° - 120°C
Punto di infiammabilità	31° C
Densità relativa	0,945+/- 0,010 kg/l
PH	Neutro

Modalità di utilizzo:

Applicare il prodotto puro su di un supporto (carta o panno) e distribuirlo uniformemente sulla superficie interessata.

Successivamente asportare l'eventuale residuo con panno asciutto.

Importante: Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Con riserva di modifiche