

Fiche technique **Additif pour huile lubrifiante**

01/09/2025

Page 1 sur 1

Articles :

4110023050 – ADDITIF POUR HUILE LUBRIFIANTE 120ML

Caractéristiques techniques :

Produit de haute technologie composé de cristaux qui, soumis aux charges et aux frottements, forment un film protecteur sur toute surface dure.

Assure une réduction significative des frottements et renforce la protection mécanique des pièces d'usure. Ajouté à l'huile moteur, à l'huile de transmission manuelle et à l'huile de différentiel, il réduit les frottements, améliore les performances et permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à 3 %.

Il peut également être utilisé dans les huiles hydrauliques pour direction assistée, pistons hydrauliques, compresseurs d'air et climatiseurs, ainsi que dans tous les engrenages à bain d'huile. Quelques gouttes sur les filetages des écrous et des boulons agissent comme un protecteur antigrippant.

Propriétés physico-chimiques :

État physique	Liquide visqueux
Couleur	Jaune
Odeur	Caractéristiques
Point d'éclair	Ininflammable
Densité	n.a.
PH	5

Comment utiliser :

Il est recommandé d'agiter l'aérosol avant utilisation. Ajouter 120 ml de produit à l'huile moteur, à l'huile de boîte de vitesses, à l'huile de différentiel ou à tout autre système de lubrification et à l'huile hydraulique. 120 ml permettent de traiter jusqu'à 9 litres d'huile; pour des quantités plus importantes, utiliser 120 ml par multiple de 9 litres d'huile.

Avertissements : Ne pas utiliser sur les mécanismes à embrayage humide, comme ceux de certaines motos ou des boîtes de vitesses automatiques de voitures et de motos.

Les informations ci-dessus semblent exactes et précises, mais les spécifications ou données techniques présentées ne sont pas garanties, Meccanocar n'ayant aucun contrôle direct sur les conditions d'utilisation des produits. En cas de doute, il est toujours conseillé de procéder à des essais préliminaires.