

Scheda tecnica articolo: **5190060030 - 100T-PRESSA MANUALE 100TON C/POMPA**

Data: 01/09/2025

Pagina 1 di 1

DESCRIZIONE / Description


- Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping Machine with 2-stage manual pump, compact and light, ideal for hydraulic hoses up to 1" R2.*

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Forza di pressatura / <i>Crimping force</i>	100Ton (110,23 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range</i>	6,5-39mm (0,25"-1,53")
Diametro massimo di pressatura / <i>Max crimping range</i>	55mm** (2,16")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose</i>	3/4**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hose</i>	1**
Tubo industriale / <i>Industrial hose</i>	1**
Apertura massima con morsetti / <i>Max opening with dies</i>	+20mm (0,79")
Diametro massimo di apertura / <i>Max opening without dies</i>	59mm (2,32")
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	200x320x330mm (7,87"x12,6"x13")
Peso / <i>Weight</i>	25 Kg (55,1 Lbs)



☒ = di serie / *standard* / de série

 ☒ Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump Pompe à main à deux vitesses	 ☒ Doppia velocità Double speed Vitesse double	 ☒ Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer Vernier gradué pour pressage réglage Ø
 ☐ Morsetti speciali Special dies Mors spéciaux	 ☐ Morsetti freno Brakes dies Mors de frein	 ☐ Morsetti aria condizionata Air conditioning dies Mors air conditionné
 ☐ Dispenser portatile Portable dispenser Panneau rangement portable	 ☐ Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal Pédale hydro-pneumatique	 ☐ Pompa a batteria Battery pump Pompe à batterie
 ☐ Base di supporto Support base Base de soutien	☐	☐

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped/Valeur indicative en fonction du produit à sertir ** Con porta morsetti/With die holder/Avec porte-matrice

Le informazioni sopra riportate risultano essere esatte ed accurate, ma ogni specifica tecnica o dato presente non sono garantiti, poichè Meccanocar non ha il diretto controllo delle condizioni d'impiego dei prodotti. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.