

Scheda tecnica articolo: **5190060200 - 110T-PRESSA ORIZZONTALE ELETTRICA 110T**

Data: 01/09/2025

Pagina 1 di 1

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2.
- *Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, for flexible hydraulic hoses up to 1" R2.*
- *Presse avec commandes électriques et indicateur analogique, pour raccorder des flexibles hydrauliques jusqu'à 1" R2.*




SCHEDA TECNICA / Data Sheet / Fiche Technique

Forza di pressatura / <i>Crimping force / Force de sertissage</i>	110Ton (121,25 US TONS)
Range di pressatura / <i>Operating range / Plage de sertissage</i>	6,5-65mm (0,25"-2,55")
Diametro di pressatura max / <i>Max crimping range / Diamètre de sertissage max.</i>	75mm** (2,95")
Tubo 4 spirali / <i>4 spirals hose / Tuyau 4 nappes</i>	1''**
Tubo 2 trecce / <i>2 braids hoses / Tuyau 2 tresses</i>	1''**
Tubo industriale / <i>Industrial hose / Tuyau industriel</i>	1.1/4''**
Velocità chiusura / <i>Close speed / Vitesse de fermeture</i>	1,6mm/sec
Velocità pressatura / <i>Crimp speed / Vitesse de sertissage</i>	1,6mm/sec
Velocità apertura / <i>Open speed / Vitesse d'ouverture</i>	7,5mm/sec
Apertura max con morsetti / <i>Max opening with dies / Ouverture max avec mors</i>	+29mm (1,14")
Diametro max di apertura / <i>Max opening without dies / Diamètre d'ouverture max sans mors</i>	100mm (3,94")
Motore / <i>Power / Moteur</i>	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / <i>Standard voltage / Tension normale</i>	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / <i>Dimensions LxWxH</i>	500x359x591mm (19,68"x14,13"x23,26")
Peso senza olio / <i>Weight without oil / Poids sans huile</i>	94 Kg (264,55 Lbs)
Olio / <i>Oil / Huile</i>	15 L

☒ = di serie / *standard* / de série

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

 ☒ Macchina silenziosa <i>Silent machine</i> <i>Machine silencieuse</i>	 ☒ Controllo "E" <i>"E" Control</i> <i>Contrôle "E"</i>	 ☐ Pedale elettrico <i>Electric pedal</i> <i>Pédale électrique</i>
 ☐ Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i> <i>Panneau rangement portable</i>	 ☐ Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i> <i>Changement rapide / poignée en aluminium</i>	 ☐ Voltaggio speciale <i>Special voltage</i> <i>Tension spéciale</i>
 ☐ Morsetti marcatori <i>Marking dies</i> <i>Mors marquage</i>	 ☐ Morsetti speciali <i>Special dies</i> <i>Mors spéciaux</i>	 ☐ Morsetti freni e aria condizionata <i>Brakes and air conditioning dies</i> <i>Mors de freinage et d'air conditionné</i>
 ☐ Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i> <i>Butée arrière fixe</i>	 ☐ Base dispenser modulare <i>Modular base dispenser</i> <i>Panneau de rangement portable</i>	 ☐ Adattatore base dispenser <i>Base dispenser adapter</i> <i>Adaptateur de base de distributeur</i>

MORSETTI / Dies / Mors

[illegible]

* VràrBePi grolNofeuo irolr tlsoilgrNgPrn iNIuiurNern gaee gb rfsaoNs zg onvzgfztzrfsrgpirgNlzt ifvaNg lsalgrzzfmgNig zga sutzf0BPePt rolNofeuo grglr ilfuoirNtrn iNtour*rag uo ** Con porta morsetti/ sNlgszgzlnfz 0l gfrni ug Aeu ofg r elserfeAVoir enoNib sNliivNgDysa galoroz0 elarf/elzAelur enoNg

Le informazioni sopra riportate risultano essere esatte ed accurate, ma ogni specifica tecnica o dato presente non sono garantiti, poichè Meccanocar non ha il diretto controllo delle condizioni d'impiego dei prodotti. In caso di incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.