



meccanocar



Scheda tecnica articolo: 5190060330 - TAB-TAGLIERINA ELETTRICA DA BANCO

Data: 01/09/2025

Pagina 1 di 2

DESCRIZIONE / Description

- Taglierina da banco in alluminio, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2*.
- Bench faired cutter, made of aluminum, for hydraulic hoses up to 1"1/2*.
- Tronçonneuse d'établi en aluminium, pour flexibles hydrauliques jusqu'à 1.1/2**.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet/ Fiche Technique

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting / Coupe maximale sur tuyau 4SP	1.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting / Coupe optimale sur tuyau 4SP	1.1/4**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2 / Coupe optimale sur tuyau R2	1.1/2**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter/ Diamètre de coupe max	70mm (2,76")
Giri al minuto / RPM / tr/min	2900
Diametro lama / Blade diameter / Diamètre de la lame	Ø250mm (9,84")
Peso / Weight / Poids	30Kg (66,14Lb)
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	600x400x280mm (23,62"x15,75"x11,02")
Motore taglierina / Cutter's electric motor / Puissance du moteur	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz

✓ = di serie / standard / de série

ACCESSORI / Accessoires / Accessoires

	☒ Predisposizione per impianto aspirazione predisposition for extraction system Prédisposition pour tuyau d'aspiration		☒ Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø 250 Disque refroidi Ø 250		☐ Voltaggio speciale Special voltage Tension spéciale
	☐ Disco liscio Ø 250 Smooth blade Ø 250 Disque lisse Ø 250	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Le informazioni sopra riportate risultano essere esatte ed accurate, ma ogni specifica tecnica o dato presente non sono garantiti, poiché Meccanocar non ha il diretto controllo delle condizioni d'impiego del prodotto. In caso d'incertezza è sempre consigliabile fare delle prove preliminari.