

XCE 10-8 125 Meccanocar 4170050060

**Movimenti rotativi e rotorbitali in un'unica lucidatrice.
Per una lavorazione di superfici efficace e durevole.**

Dati tecnici

- + Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Corsa di lucidatura forzata di 8 mm per un'elevata abrasività, esente da ologrammi
- + Platorello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
- + Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- + Utensile base per una lavorazione priva di ologrammi sia di superfici particolarmente problematiche che in sede di finitura
- + Testa ingranaggi sottile per la minima distanza dalla superficie e il massimo controllo della macchina
- + Calotta ergonomica SoftGrip. Consente un'impugnatura salda e precisa e lavorazioni accurate
- + Canalizzazione del flusso d'aria ottimizzata per il raffreddamento di motore e ingranaggi. Protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie

Lucidatrice rotorbitale per:

- + Condizionamento veicoli
- + Commercio di veicoli
- + Laboratorio di verniciatura
- + Officina meccanica
- + Smart repair
- + Marittimo



XCE 10-8 125

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo ammortizzato, Ø 125

Cod. ordine

FX487953

Cod. ordine

FX418072

Dati tecnici

Max. Ø corpo di lucidatura	160 mm
Max. Ø platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	140-430/min
Numero di corse a vuoto	2900-8600/min
Corsa	8 mm
Potenza assorbita	1010 W
Peso	2,6 kg