



Distribuito da:

Meccanocar Italia S.r.l.

Via Malta 2/1 - 16121 Genova

P.iva e c.f. 02222360998

Tel. +39 0587 609433

Mail: mec@meccanocar.it

rif articolo 4430054091

78 Series 7850

codice: 25277-V

DESCRIZIONE

AR Blue Clean 78 Series 7850 è un'**idropulitrice professionale ad acqua calda** progettata per offrire prestazioni di alto livello, con un design particolarmente curato e accattivante.

Grazie alla sua capacità di generare acqua calda, è efficace nel rimuovere lo sporco più ostinato, come olio e grasso, che resistono ai metodi di pulizia tradizionali. Progettata per soddisfare le **esigenze dei professionisti** che eseguono **lavori di pulizia frequenti e intensivi** garantisce, anche grazie agli **accessori professionali** in dotazione, ottimi risultati in settori come **edilizia, agricoltura zootecnica, artigianato, car wash e automotive.**

Al suo interno è presente una **pompa con testa in ottone** a 3 pistoni assiali in ceramica con sistema biella-manovella, una **valvola by-pass automatica** con azzeramento della pressione nella testa della pompa e un **motore elettrico trifase a induzione** con protezione termica.

La **caldaia verticale in acciaio inox**, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionato da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario, alimentata direttamente dal serbatoio di gasolio da 15 litri consente, qualora siano rispettate tutte le condizioni, di avere una temperatura dell'acqua in uscita parti a 110°C. Inoltre, è dotata di un **pressostato di sicurezza** che spegne automaticamente la caldaia in caso di assenza di acqua e di una scheda per microperdite con sensore acustico. Nel **pannello di controllo** sono presenti diverse spie come tensione, gasolio, fiamma termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua.

Per alzare la temperatura dell'acqua fino a un massimo di 110°C, l'idropulitrice è dotata di una **caldaia verticale in acciaio verniciato con doppia serpentina, fondo in cemento refrattario e con sistema di raffreddamento** del bruciatore a chiocciola, azionato da motore elettrico **indipendente**. La caldaia è alimentata direttamente dal **serbatoio di gasolio da 15 litri**, con tappo di scarico.

Le idropultrici ad acqua calda AR Blue Clean sono dotate dei più avanzati **sistemi di sicurezza**, che ne garantiscono il corretto funzionamento e agevolano il lavoro dell'operatore:

APPLICAZIONI



CARATTERISTICHE TECNICHE



PERFORMANCE



- il **pressostato di sicurezza** spegne la caldaia qualora non ci sia l'acqua;

- nel **pannello di controllo** sono presenti diverse spie come **tensione, gasolio, fiamma**, oltre al **termostato** per la regolazione della temperatura dell'acqua;
- **scheda microperdite con segnalatore acustico**;
- **scheda di ritardo per spegnimento caldaia**: dopo il rilascio della leva della pistola la fiamma della caldaia si spegne, ma la ventola del bruciatore continua a girare per circa 20 secondi in modo da scaricare il fumo e il calore residui. Se dopo questo lasso di tempo la pistola viene riaperta, riparte la fiamma; altrimenti si arresta tutto perché interviene il Total Stop System.

La **pressione** massima che 7850 è in grado di raggiungere è pari a 180 bar ed è **regolabile** in base alle proprie esigenze di pulizia.

Il sistema di **aspirazione detergente incorporato** con serbatoio da 4 litri è ideale per sessioni di lavoro prolungate.

La struttura di questa idropulitrice professionale prevede **quattro ruote** con battistrada in gomma e un **manico ergonomico** che garantiscono una facile manovrabilità anche su terreni sconnessi. È inoltre dotata di **filtro ingresso acqua ispezionabile** e **filtro aspirazione gasolio**.


Gli **accessori professionali** inclusi nella confezione, da collegare tra loro tramite un attacco filettato in ottone, sono:

- un **tubo alta pressione rinforzato con treccia in acciaio di 10 m**;
- una **pistola ad alta pressione** con sicura e anima in metallo;
- una **lancia con testina alta/bassa pressione** in acciaio (56 cm) da collegare alla pistola dell'idropulitrice tramite attacco a vite filettato;
- un **ugello** che deve essere montato all'estremità della lancia consentendo l'uscita dell'acqua in alta pressione.

Questa idropulitrice ad alta pressione è dotata di **Total Stop System Timed**, sistema particolarmente indicato in quelle situazioni in cui l'idropulitrice è soggetta a molteplici arresti e ripartenze. Quando si rilascia la leva della pistola, la macchina entra in by-pass per 20 secondi e può ripartire immediatamente entro questa soglia di tempo. In questo modo si garantisce una minore usura del gruppo pompa motore e un minore dispendio di elettricità. Passato il lasso di tempo di 20 secondi, la macchina passa in Total Stop.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice AR	25277-V
Modello	7850
Codice EAN	8016287252775
Pressione max (bar)	180
Portata max (l/h)	900
Potenza (kW)	5



HRC_EM

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Aspirazione acqua da serbatoio con funzione autoadescante

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sfoggia tutti gli accessori già presenti nella confezione e progettati per implementare le funzionalità di ogni macchina.



**LANCIA CON TESTINA
ALTA/BASSA PRESSIONE SENZA...**

codice: 46221



UGELLO 1/4 MEG (1505) 3083

codice: 3083



**TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE
(10 M) 3160160**

codice: 3160160

SCOPRI GLI ACCESSORI OPZIONALI



LANCIA GETTO ROTANTE PRO (56 CM) 40966

codice: 40966



KIT SCHIUMOGENO ALTA PRESSIONE (1 L) 41552

codice: 41552



KIT PULIZIA TUBAZIONI (8 M) 1272520

codice: 1272520



KIT PULIZIA TUBAZIONI (16 M) 1272530

codice: 1272530



SPAZZOLA ROTANTE PRO 46370

codice: 46370



KIT LANCIA SABBIANTE PRO (50 CM) 41763

codice: 41763



SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (5 KG) 3207

codice: 3207



SABBIA CALIBRATA E FILTRATA (25 KG) 41770

codice: 41770



KIT ASPIRAZIONE ACQUA 41592

codice: 41592



KIT LANCIA SOTTOSCOCCA CON UGELLO (1505 - 80 CM) 41753

codice: 41753



LANCIA SENZA UGELLO (90 CM) 40652

codice: 40652



LANCIA SENZA UGELLO (120 CM) 40653

codice: 40653



LANCIA SENZA UGELLO (150 CM) 40654

codice: 40654



LANCIA SENZA UGELLO (170 CM) 40694

codice: 40694



LANCIA SENZA UGELLO (200 CM) 40695

codice: 40695



LANCIA DOPPIA (66 CM) 3160620

codice: 3160620



UGELLO BASSA PRESSIONE (2525) 3251

codice: 3251



TESTINA DOPPIO UGELLO 3025

codice: 3025



UGELLO A VAPORE 50250

codice: 50250



KIT ATTACCO RAPIDO 41580

codice: 41580



KIT ATTACCO RAPIDO OTTONE 40439

codice: 40439



KIT RLW SENZA TUBO 40840

codice: 40840



PROLUNGA TUBO ARMATO ALTA PRESSIONE (15 M) 40106

codice: 40106



KIT FILTRO ACQUA 41593

codice: 41593