

**Articles :**

4110023060 – GRAISSE EN SPRAY DENSE 200 ML

**Caractéristiques techniques :**

Ce lubrifiant est idéal pour les surfaces dures ou semi-rigides, telles que le métal, le plastique et le caoutchouc, grâce à sa formule haute densité. Son spray pratique permet une application facile, même sur les mécanismes et engrenages complexes en fonctionnement, offrant une alternative plus propre aux lubrifiants à base de graisse. Une fois appliqué, le produit adhère fermement sans couler, formant une barrière protectrice qui réduit considérablement les frottements et prévient l'usure et l'oxydation. Les particules contenues dans la formule se lient à la surface traitée, assurant une protection efficace et durable. Ce lubrifiant résiste à la force centrifuge, ainsi qu'à l'eau, au sel et à la boue, et conserve d'excellentes performances dans des conditions difficiles.

**Propriétés physico-chimiques :**

État physique	Liquide - aérosol
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristiques
Point d'éclair	< 23°C
Densité	n.a.
PH	5

**Comment utiliser :**

Bien agiter le récipient avant utilisation, vaporiser le produit sur les parties à traiter, nettoyer l'excédent et les gouttes avec un chiffon, puis essuyer les parties traitées. Laisser agir quelques minutes.

Les informations ci-dessus semblent exactes et précises, mais les spécifications ou données techniques présentées ne sont pas garanties, Meccanocar n'ayant aucun contrôle direct sur les conditions d'utilisation des produits. En cas de doute, il est toujours conseillé de procéder à des essais préliminaires.