



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

01/10/2002

Tasselli in a percussione con vite zincata. Pagina 1 di 2.

## **SCHEDA TECNICA**

**meccanocar** Tasselli in nylon a percussione con vite zincata premontata.

**Cod. 155 TA 04650-6X30/CZ – Cod. 155 TA 04660-6X40/CZ**

**Cod. 155 TA 04670-6X50/CZ – Cod. 155 TA 04680-6X60/CZ**

Tasselli in nylon passanti specifici per il fissaggio di serramenti, profilature varie, lattonerie, battiscopa, listelli, su tutti i materiali compatti.

La forma dei tasselli permette di accoppiare lo spessore dell'oggetto da fissare alla profondità di posa superando gli intonaci ed i rivestimenti.

Dotati di bordino di arresto. Espansione a percussione.

### **ISTRUZIONI DI POSA.**

- Effettuare il foro perpendicolarmente al supporto, delle dimensioni indicate in tabella ed utilizzando punte nuove e di buona qualità.
- Non usare la percussione in presenza di piastrelle e laterizi forati.
- Rimuovere la polvere dal foro.
- Introdurre il tassello.
- Serrare schiacciando la testa della vite con martello adatto.
- Proteggere gli occhi quando si utilizzano utensili elettrici.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE.**

<b>Diametro mm.</b>	<b>Lunghezza mm.</b>	<b>Diam. foro mm.</b>	<b>Spessore serrabile mm.</b>
6	30	6	5
6	40	6	10
6	50	6	20
6	60	6	30

VALORI DI ESTRAZIONE IN DaN (1 DaN = 1Kg.).

- Calcestruzzo R250: 130.
- Mattone pieno: 120.

Adottare un adeguato coefficiente di sicurezza a seconda dei casi.