meccanocar Tasselli prolungati in nylon MXL

155 TA 10250-8X80MXL - 155 TA 10260-8X100MXL - 155 TA 10270-8X120MXL 155 TA 10300-10X80MXL - 155 TA 10305-10X100MXL - 155 TA 10315-10X140MXL - 155 TA 10320-10X160MXL

Tassello in nylon prolungato per fissaggi universali di tipo passante, espansione a quattro settori progettato per applicazioni su qualsiasi materiale edile, pieno e forato.

Distribuzione ottimale della forza di espansione nei materiali compatti e sistema a nodo interno su materiali forati ne assicurano la tenuta in ogni applicazione.


Dotato di alette antirotazione, collare svasato per l'alloggiamento della vite a testa svasata con impronta Torx fornita di serie, facile serraggio possibile anche con utensili manuali.


Adatto per l'utilizzo su: pietra, calcestruzzo, laterizi pieni, semipieni e forati, gasbeton. Indicato nei settori: serramenti, coperture, pannelli isolanti, pareti ventilate, coibentazioni, ecc.

Caratteristiche tecniche



VALORE DI ESTRAZIONE IN da N (1daN=1Kg)







ø8	ø 10
mm	mm
800	1000
250	480
100	160
	800 250

Codice	Descrizione Ø X L mm	Ø foro mm	Dimensioni vite mm	Profondità minima foro mm	Spessore max fissabile mm	Impronta vite
155 TA 10250	8X8O MXL	. 8	6X85		10	
155 TA 10260	8X100 MXL		6X105		30	TX 30
155 TA 10270	8X120 MXL		6X125		50	
155 TA 10300	10X80 MXL	10	7X85	70	10	
155 TA 10305	10X100 MXL		7X105		30	
155 TA 10310	10X120 MXL		7X120		50	TX 40
155 TA 10315	10X140 MXL		7X140		70	
155 TA 10320	10X160 MXL		7X165		90	