

meccanocar

208 00 – Zincato bianco

208 0C – Zincato giallo

Dadi esagonali zincati UNI 5588

DESCRIZIONE

Dadi esagonali in acciaio con classe di resistenza 6S, impiegati in svariati settori industriali, meccanici e dell'artigianato in abbinamento a bulloni/viti e/o rondelle.

Zincatura elettrolitica Cr3 bianco o giallo.

Costruzione secondo le normative internazionali DIN 934 – UNI 5588.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Acciaio a media resistenza classe 6S
- Carico unitario di prova: 800 N/mm
- Carico di durezza: min. 89 HRB



Diametro	Passo MA	E min. mm	M mm	S mm
M3	0,50	6,01	2,40	5,50
M4	0,70	7,66	3,20	7
M5	0,80	8,79	4,00	8
M6	1,00	11,05	5,00	10
M7	1,00	12,12	5,50	11
M8	1,25	14,38	6,50	13
M10	1,50	18,90	8,00	17
M12	1,75	21,10	10,00	19
M14	2,00	24,49	11,00	22
M16	2,00	26,75	13,00	24
M18	2,50	30,14	15,00	27
M20	2,50	33,53	16,00	30
M22	2,50	35,72	18,00	32
M24	3,00	39,98	19,00	36
M27	3,00	45,63	22,00	41