

MECCANOCAR

373RA00100 - Ø int. x Ø est. 18x24
373RA00200 - Ø int. x Ø est. 20x26
373RA00300 - Ø int. x Ø est. 22x28
373RA00400 - Ø int. x Ø est. 25x32
373RA00500 - Ø int. x Ø est. 28x36
373RA00600 - Ø int. x Ø est. 30x38
373RA00700 - Ø int. x Ø est. 32x40
373RA00800 - Ø int. x Ø est. 35x43
373RA00900 - Ø int. x Ø est. 38x47
373RA01000 - Ø int. x Ø est. 40x49
373RA01100 - Ø int. x Ø est. 42x51
373RA01200 - Ø int. x Ø est. 45x54
373RA01300 - Ø int. x Ø est. 50x60
373RA01400 - Ø int. x Ø est. 55x65
373RA01500 - Ø int. x Ø est. 60x70
373RA01550 - Ø int. x Ø est. 65x76
373RA01600 - Ø int. x Ø est. 70x81
373RA01650 - Ø int. x Ø est. 76x86
373RA01700 - Ø int. x Ø est. 80x92
373RA01800 - Ø int. x Ø est. 90x102

Tubo in gomma per radiatori. Scheda tecnica. Pagina 2 di 2
16/10/2023

APPLICAZIONI:

- Collegamento flessibile nei circuiti raffreddamento motore e riscaldamento abitacolo vetture.
- Mandata acqua calda mista a liquido antigelo.

STRUTTURA:

- Tubo in gomma con sottostrato nero liscio.
- Resistente al calore.
- Rinforzo con inserzioni tessili e copertura a impressione tela.
- Colore: nero.
- Temperatura di esercizio -40°C +100°C.
- Pressione di esercizio 3 bar.
- Fornito in spezzoni lineari da 1 m.

