



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Occhiale protettivo a lenti ribaltabili-Scheda tecnica-Pagina 1 di 1
15/06/2009

meccanocar 402 00 04020-1104298

Occhiale protettivo a lenti ribaltabili

Occhiale protettivo per operazioni di molatura e saldatura a fiamma, con lenti inattiniche ribaltabili grado di protezione DIN 5, e lenti trasparenti in polycarbonato di sicurezza. Diametro lenti 50 mm., costruzione in materiale morbidissimo ed anallergico con elastico regolabile, dotato di valvole di espirazione e ventilazione.

Dichiarazione di conformità.

Dichiarazione di conformità di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di II categoria alla direttiva 89/686/CEE recepita con D.L: italiano 475/92.

Il costruttore, sotto la sua completa responsabilità, dichiara che il dispositivo sotto descritto:

OCCHIALE PROTETTIVO A LENTI RIBALTABILI

- E' conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE, secondo la EN 175 recepita con D.L. N° 475 del 4 dicembre 1992.
- E' identico al DPI oggetto dell'attestato di certificazione CE n° BSI 0201.
- E' sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 11, punto A della direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell'organismo notificato OCE S.r.l.

- Marcatura della montatura: U EN 175 F CE
- Marcatura filtri: U1FCE – 5U1FCE
- Rischi protetti: protezione da impatti con particelle ad alta velocità (45 m/s) e bassa energia.