

Adesivo sagomato "Dual lock" per Telepass. Scheda tecnica. Pagina 1 di 2
16/10/2023

MECCANOCAR

4060008350 – 41

Descrizione:

Comodo adesivo di scotch "Dual Lock" pretagliato per l'installazione a vetro dei Telepass, ricambio conforme all'originale fornito con l'apparecchio.

Utile ogni volta che per qualsiasi ragione esso debba essere sostituito.

Adesivo a fortissima presa di tipo acrilico, sistema a strappo per agganciosgancio veloce dell'apparecchio.

Indicato per tutti i centri di sostituzione cristalli, le autocarrozzerie, le carrozzerie di trasformazione veicoli.



Adesivo sagomato “Dual lock” per Telepass. Scheda tecnica. Pagina 2 di 2
16/10/2023

Caratteristiche tecniche:

- Intervallo di temperatura di servizio: circa da -30°C a +160°C
- Resistenza ai plastificanti: Alta
- Resistenza ai solventi: Alta
- Resistenza all'umidità: Alta
- Spessore con adesivo 6,10mm
- Spessore senza adesivo 4,50mm
- Incastro: 35 N/cm²
- Larghezza: 25mm
- Peso senza adesivo: 27g/m
- Peso con adesivo: 55g/m

Utilizzo:

Temperatura: compresa tra +15°C e +30°C. La superficie deve essere pulita e priva di polvere e grasso.

Per ottenere questo risultato, l'adesivo sensibile alla pressione deve essere applicato con la massima pressione.

Il livello di performance indicato verrà raggiunto dopo un periodo vincolante di 24 ore a +23°C.