

meccanocar 409 00 00800-AN 302-70-Frenafiletti forte

NOME PRODOTTO:

Frenafiletti forte.

DESCRIZIONE

Frenafiletti di forte resistenza. Colore verde. Può essere impiegato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi sia forzati. Indicato per bloccare permanentemente viti, bulloni, dadi ed altri componenti filettati.

Resiste a temperature comprese tra -55°C . e $+150^{\circ}\text{C}$.

Resiste alle vibrazioni, agli oli, ai carburanti, ai fluidi frigoriferi ed agli agenti chimici.

PROPRIETÀ FISICHE

- Viscosità (25°C . – mPa): 500-600.
- Peso specifico (gr/ml.): 1,1.
- Diametro max filetto/Tolleranza max giunto: M20/0,15 mm.
- Punto d'inflammabilità: $>100^{\circ}\text{C}$.
- Contenuto in solventi: nessuno.

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE

- Tempo di manipolazione: 10-20 minuti.
- Tempo d'indurimento funzionale: 1-3 ore.
- Tempo d'indurimento finale: 5-10 ore.
- Resistenza a svitamento iniziale: 9,0 – 13,0 N/mm².
- Resistenza a svitamento residua: 13,0 – 17,0 N/mm².
- Resistenza a scorrimento/taglio: 12,0 – 15,0 N/mm².
- Validità: 14 mesi dalla data di fabbricazione.