



meccanocar 409 00 01100-AN 305-42-Sigillante per raccordi

NOME PRODOTTO:

Sigillante per raccordi.

DESCRIZIONE

Adesivo anaerobico per sigillatura di raccordi idraulici e pneumatici fino a 3/4". Idoneo per la sigillatura di condutture acqua, gas, idrocarburi, oli e svariati agenti chimici. Resiste alla corrosione, agli urti ed alle vibrazioni. Resiste a temperature comprese fra -55°C e +150°C.

Gli accoppiamenti sigillati si possono smontare con i normali utensili.

Colore rosso bruno.

Comparabile al prodotto "Loctite 542".

PROPRIETA' FISICHE

- Viscosità (25°C. – mPa): 600-800.
- Peso specifico (gr/ml.): 1,05.
- Diametro max filetto/Tolleranza max giunto: M20-3/4" – 0.15 mm..
- Punto d'infiammabilità: >100°C.
- Contenuto in solventi: nessuno.

CARATTERISTICHE DI POLIMERIZZAZIONE

- Tempo di manipolazione: 15-20 minuti.
- Tempo d'indurimento funzionale: 1-3 ore.
- Tempo d'indurimento finale: 3-6 ore.
- Resistenza a svitamento iniziale: 4.0-6.0 N/mmq.
- Resistenza a svitamento residua: 4.0-6.0 N/mmq.
- Resistenza a scorrimento/taglio: 8,0-12,0 N/mmq.
- Validità: 14 mesi dalla data di fabbricazione.