



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Olio di vasellina-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
01/02/2010

meccanocar 411 00 00008-8-Olio di vasellina

PROPRIETÀ.

Prodotto per la manutenzione, la protezione e per la lubrificazione di materiale plastico, gomma e metallo. Conserva in ottimo stato parti in gomma evitando le screpolature, congelamenti ed incollaggi. Protegge dall'umidità e lubrifica le guide dei tetti scorrevoli, dei sedili e i rulli delle cinture di sicurezza. Evita fastidiosi cigolii dovuti ad attrito tra metalli diversi. Può essere utilizzato per lo scorrimento di cavi elettrici. Il prodotto è inodore, incolore, non è tossico e resiste fino a 130°C.

MODALITÀ DI UTILIZZO.

Stendere sulle superfici interessate e lasciare asciugare all'aria o asciugare con un panno pulito.

Il prodotto può essere utilizzato anche su parti che saranno successivamente sottoposte a verniciatura.

AVVERTENZE.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.