



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Grasso di vasellina-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
25/01/2010

meccanocar **411 00 00011-11-1 Kg.**
411 00 08900-2674-200 g.
Grasso di vasellina

Grasso di vasellina puro, di grado enologico, indicato anche per l'utilizzo come lubrificante ed anticorrosivo su macchinari usati nell'industria alimentare.

Particolarmente indicato nel settore dell'autotrazione per la lubrificazione e la protezione dall'umidità e dal salmastro di morsetti batteria, antenne telescopiche, corde di contachilometri, cavi scorrevoli, alberini di spinterogeni, ingranaggi vari.

Se ne sconsiglia l'utilizzo per la lubrificazione di cuscinetti volventi.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

- Aspetto: pomatoso filante.
- Punto di goccia (ASTM D 566): 58/66°C (punto di fusione).
- Natura del sapone:
- Colore: bianco neve.
- Additivazione:
- Comportamento all'acqua: ottimo.
- Natura del fluido:
- Viscosità olio base: 4-5 cSt a 100°C.
- Intervallo temperatura d'impiego:
- Fattore di velocità:
- Penetrazione (ASTM D 217):