meccanocar 411 00 00710-1037-Grasso al litio spray.

CLASSIFICAZIONE.

Prodotto tecnico aerosol usato per lubrificare ed ingrassare tutte le parti meccaniche in movimento.
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.

CARATTERISTICHE.

Prodotto indicato per la lubrificazione e protezione degli organi sottoposti all'azione dilavante dell'acqua (automobili, motori nautici e tutte le parti esposte agli agenti atmosferici). aderisce alla superficie trattata senza lasciare sbavature. Per temperature d'impiego fino a +120°C.

IMPIEGO.

Agitare bene la bombola prima dell'uso, quindi spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare.

COMPOSIZIONE.

Grasso al litio contenente ossidi di titanio e zinco, ragia minerale. Propellente: miscela di G.P.L. (Butano-Propano-Isobutano).

CONFEZIONE.

Bombola in banda stagnata protetta non riciclabile. Denominazione "aerosol".

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.

Il supporto deve essere perfettamente pulito, asciutto e sgrassato.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Aspetto e colore: liquido bianco sotto pressione.
Odore: tipico del solvente.
Peso specifico: 0,85 kg/l (Riferito alla Base).
Contenuto in solventi: SI' – circa 55%.
Infiammabilità: Estremamente infiammabile.
Idrosolubile: NO.
Liposolubile: SI' – nei principali solventi.
Propellente: miscela di G.P.L. tecnico.
Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.
PERICOLI: ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione.

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo.