meccanocar 411 00 01201-2003-A pistola 1 litro
411 00 01205-2004-A pompa 2 litri

DESCRIZIONE.

Spruzzatori a pressione per la vaporizzazione e lo spruzzo di prodotti liquidi di svariate tipologie: detergenti e cere liquide, lavavetri, deodoranti d'ambiente, prodotti per la pulizia dell'auto, prodotti per pulizie generiche, insetticidi, prodotti ormonici e per la cura delle piante.
Costruzione in polipropilene, guarnizioni in Viton, molle e sfere in acciaio inox.
Ugelli di spruzzo facilmente regolabili per ottenere spruzzi con diversa vaporizzazione o portata.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

411 00 01201-2003.

- Erogazione per pompata: 0,9 ml.
- Numero di pompate in partenza: 5-7.
- Attacco al flacone: standard 28/400.
- Lunghezza tubetto di pescaggio: 220 mm.

411 00 01205-2004.

- Getto regolabile con portata fino a 7 metri.
- Asta e valvola in materiale plastico.
- Pressione massima: 3 bar.

APPLICAZIONI.

Le guarnizioni in Viton permettono l'utilizzo con: oli e grassi minerali, liquidi idraulici, oli e grassi siliconici, oli e grassi animali e vegetali, idrocarburi alifatici, idrocarburi aromatici, idrocarburi clorurati, acidi inorganici, buona resistenza all'ozono ed all'invecchiamento.

Non è raccomandato l'utilizzo con: solventi polari, liquidi per freni, glicole, gas di ammoniaca, ammine ed alcali, vapore acqueo surriscaldato, acidi organici in genere.